

液压油专用清洗剂 工业除油剂 金属重油清洗剂

产品名称	液压油专用清洗剂 工业除油剂 金属重油清洗剂
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-104A 规格:25公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

产品详情

液压油专用清洗剂 工业除油剂 金属重油清洗剂

型号： HQ-104A

品名： 液压油专用清洗剂

生产商： 东莞市皓泉化工有限公司

是为了清洗纺织品、衣物布匹、汽车配件、机械零件等上的液压油而开发出来的高效清洗剂。由进口表面活性剂、油脂分散剂、催化渗透剂、金属防腐剂等成份组成。对机油、黄油、冲压油、拉伸油、液压油、润滑油、防锈油、柴油、动植物油、煤油、氯化石蜡等矿物油具有优异的乳化性。

液压油专用清洗剂用途：

- 1、适用于五金件、金属精密零部件、电镀零部件、电子零件、轴承、冲压件、汽车配件、摩托车零件、自行车零件、机械制造与修理、汽车制造与修理、农机修理、机械设备维修与保养等行业各种重油污的清洗。
- 2、用于清洗纺织厂、印染厂中，布匹在机器设备上沾污的机油、齿轮油、黄油等污渍。
- 3、用于清洗汽车配件、机加工金属零件、机械零件，机床，地板等上面的机油、黄油等污渍。
- 4、可以作为日用洗涤剂，清洗衣物上的机油、黄油、煤油等矿物油污渍。
- 5、本品无毒无害、无腐蚀性，不污染环境，使用方便安全。

液压油专用清洗剂物化性状：

外观：无色透明或淡黄色液体； pH值（1%水溶液）：9.0~12；

密度（20℃），g/cm³；1.04~1.08； 可燃性：不燃不爆

液压油专用清洗剂使用方法：

根据表面油垢污染程度，用自来水将本品稀释2~20倍（轻度油污稀释10~20倍，油污较重时稀释2~5倍）。可根据油污的轻重程度调整，理论上是浓度越高效果越好，温度越高效果越好。1.浸泡清洗：把需清洗的金属部件或其他物件放入HQ-104A溶液中浸泡5-10分钟，如能加温50-80℃清洗效果更佳，根据油污情况而定，如油污严重可适当延长清洗时间。

2.超声波清洗：兑水比例如上，依情况而定，当HQ-104A与水兑好后超声波开启加温到适当温度，待温度升起时把需清洗物品放入超声波清洗3-10分钟，时间可自己掌握。

3.也可用人工擦洗，无毒无害，清洗时建议佩戴胶手套。清洗其它非金属表面污物，可加入10~30倍清水稀释后使用。将清洗液加热到40~60℃使用，效果更好。

液压油专用清洗剂贮存注意事项：

- 1、塑桶包装。存放于阴凉通风处，有效期二年。
- 2、及时将槽液表面的浮油排除，以免造成二次污染。
- 3、注意定期添加1%~3%的清洗剂，添加后清洗效果仍不理想时，更换新液体。
- 4、若不慎溅入眼睛，即用清水或生理盐水冲净；禁止食用。
- 5、为防止皮肤过度脱脂，操作时请尽量戴耐化学品手套

液压油专用清洗剂 工业除油剂 金属重油清洗剂

我公司主要经营光学玻璃清洗剂，玻璃脱墨剂，金属表面处理剂，机床黄袍油污清洗剂，拉伸油清洗剂，重油污清洗剂、不锈钢油污清洗剂，杀菌灭藻剂，地面油污清洗剂，循环水除垢剂，金属油污清洗剂，水处理药剂，导热油清洗剂，带电清洗剂