# PC德国科思创2858

| | |
|---|---|
| 产品名称 | PC德国科思创2858 |
| 公司名称 | 东莞市东艳塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 23.00/公斤 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场 |
| 联系电话 | 18938274862 |

# 产品详情

名称：PC 2858 德国科思创（拜耳）

特性：【食品级，耐水解V-2中粘度，易脱模】

描述：PC是高分子聚合物，可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型。其中由于脂肪族和脂肪族-芳香族聚碳酸酯的机械性能较低，从而限制了其在工程塑料方面的应用。目前仅有芳香族聚碳酸酯获得了工业化生产。由于聚碳酸酯结构上的特殊性，现已成为五大工程塑料中增长速度最快的通用工程塑料。聚碳酸酯无色透明，耐热，抗冲击，阻燃BI级，在普通使用温度内都有良好的机械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比，聚碳酸酯的耐冲击性能好，折射率高，加工性能好，不需要添加剂就具有UL94 V-0级阻燃性能。但是聚甲基丙烯酸甲酯相对聚碳酸酯价格较低，并可通过本体聚合的方法生产大型的器件。聚碳酸酯的耐磨性差。一些用于易磨损用途的聚碳酸酯器件需要对表面进行特殊处理。PC工程塑料的三大应用领域是玻璃装配业、汽车工业和电子、电器工业，其次还有工业机械零件、光盘、包装、计算机等办公室设备、医疗及保健、薄膜、休闲和防护器材等。PC可用作门窗玻璃，PC层压板广泛用于银行、使馆、和公共场所的防护窗，用于飞机舱罩，照明设备、工业安全档板和防弹玻璃。

规格：25公斤/包；包装：原装原包；起订：一包起；

质量承诺：假一赔十；

PC 德国拜耳牌号物性简析：供应 1239 PC 德国拜耳 用于特定用途的特殊品级,吹塑级。

供应 2207 PC 德国拜耳
特性:极低粘度，注射成型。用于易脱模与对紫列外及热稳定的工业配件、汽车零件、电子电器制品。

供应 2405 PC 德国拜耳 特性:低粘度，注塑成型，耐冲击，高强度，无色，透明，热稳定性。

供应 2407 PC 德国拜耳 特性:低粘度，注射成型。

供应 2458 PC 德国拜耳 非增强通用品级供应 2605 PC 德国拜耳 特性:中低粘度，注塑式挤塑成型，耐冲击

。用于易脱模的对热稳定的工业部件，电子电器制品，UL认证。

供应 2805 PC 德国拜耳 特性:中粘度,注射或挤塑成型，无色，着色，透明，半透明，良好的热稳定性。用于工业配件、汽车零件电子电器配件，UL认证。

供应 2807 PC 德国拜耳
特性:中粘度，注塑成型。用于易脱模与对紫外线外线及热稳定的工业配件、汽车零件、电子电器制品。

供应 2858 PC 德国拜耳 特性:中粘度，FDA认可，食品级。医疗产品及一般用品，HB以及V-2级供应 2865 PC 德国拜耳 特性:中粘度，注塑成型，同2805具有同样加工物性，透明，较285有更高的阻燃等级。

供应 3208 PC 德国拜耳 特性:高分子量，挤塑成型，耐冲击，FDA认可，水触稳定性。广泛应用于各种应用领域，例如建筑领域、照明工程、信息工程和交通系统。

供应 3103 PC 德国拜耳
特性:中高分子量，注射或挤塑成型，良好的物理机械性能。用于一般工业制品，不含脱模剂。

供应 3105 PC 德国拜耳
特性:中高分子，挤塑或注塑成型，良好的物理机械性能。用于一般工业制品，不含脱模剂V-1 UL供应 6555 PC 德国拜耳 特性:中高粘度，完全阻燃V-0/3.0mm，注塑式挤塑。用于工业产品及电子电器供应 6557 PC 德国拜耳 特性:中粘度，易脱模，V-0/3.00mm级供应 9415 PC 德国拜耳
玻纤增强阻燃品级供应LQ2647 PC 德国拜耳 光学透镜、护目镜供应AL2647 PC 德国拜耳 汽车照明