

江门聚氨酯砂浆地坪漆厂家施工单位

产品名称	江门聚氨酯砂浆地坪漆厂家施工单位
公司名称	东莞市三川建筑装饰材料有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	铅笔硬度: 2H 耐冲击性:50通过 抗压强度:Mpa 70
公司地址	东莞市长安镇新安社区莲湖路（注册地址）
联系电话	18107500905

产品详情

江门聚氨酯砂浆地坪漆厂家施工单位——东莞市三川建筑装饰材料有限公司是一家集科研、开发、生产、销售、工程设计与施工于一体大型高科技、专业化涂料公司。聚氨酯砂浆地坪是一种提供平整自流平表面效果的多用途地面，具备特殊的纹理表面，具有一定的触变防流挂特性。随着时代进步，聚氨酯砂浆地坪漆发展已经带动了地坪漆行业的发展，这种地坪漆越来越受到人们的喜爱。

聚氨酯砂浆地坪的突出特点：

机械性能

抗压强度、抗折强度尤其是抗冲击性能突出；坚韧且粘接强度好，因此具有很好的防止脱层和抗开裂性能。

化学性能

抗大多数无机有机溶液的侵蚀；对无机酸、有机酸、乳酸、油酸、果酸有较好的抗腐蚀性。

高低温性能

可在-40 ~ +120 下长期使用，12mm厚的地坪可耐150 短时热冲击。

水分子渗透功能

水基聚氨酯和活性无机材料混凝形成的特殊混凝土地坪结构，水分子能够自由穿透，“呼吸”功能几乎完全避免了地坪因基层水汽造成的起泡和脱层。

防滑功能

光滑和特殊纹理解决了易清洁和在湿环境下防滑倒的功能平衡。

环保性

低VOC、无味、无毒，符合苛刻的健康卫生标准。

优异的施工性能

1/无需底剂涂装，快速固化，20 施工环境温度，8小时行人，48小时行车。

2/无需十分干燥的混凝土基层（含水率 < 10%），可在养护7天的新混凝土上施工。

3/施工过程也几乎没有任何味道，有利操作人员健康和防止气味污染。

聚氨酯砂浆地坪的优势：

1.地坪表面效果可选择哑光和有光两个系列，有光表面耐污易清洁。

2.施工环境温度宽泛，一般可在0 ~ 35 下施工。

3.可操作时间较长，条件施工流平性较好。

4.PartA组分中预混色浆，地坪色差小，施工方便。

5.组合料可在北方寒冷冬季存放，无需保温储藏。

江门聚氨酯砂浆地坪施工专业厂家东莞市三川建筑装饰材料有限公司是一家专业从事地坪的研发、生产、设计、施工于一体大型高科技、专业化涂料公司自公司成立以来，一直秉承：“以人为本、以市场为导向、以新技术为立足点、着力于为每一位客户创造价值”的经营理念。

三川地坪分类：经济耐磨型地坪、环氧平涂砂浆耐压性地坪、环氧防滑坡道地坪、环氧防静电自流坪型地坪、水泥基自流平地坪系列、环氧彩砂地坪、聚氨酯地坪、丙烯酸耐磨地坪系列、水性环氧地坪、乙烯基重防腐地坪、PU球场系列、PVC地板系列、艺术地坪等。

三川地坪施工工程：专业提供工业地坪产品咨询、设计、施工：旧地面维护、翻新服务；专业地坪产品施工服务：停车场、地下车库、工业厂房、展厅、维修车间、学校、药厂等地坪施工服务。