

# 凡美纯新原料树脂瓦 钢铁厂三层复合瓦

产品名称	凡美纯新原料树脂瓦 钢铁厂三层复合瓦
公司名称	大连凡美化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市普湾新区石河高速出口处
联系电话	18504287719 18504287719

## 产品详情

大连凡美化学建材有限公司防腐板

材质: UPVC

结构: 三层复合芯层发泡 结构

规格: 830mm\*任意长

厚度: 2.0~2.4mm

重量: 2.5千克/平方米

颜色: 彩色

寿命: 30年以上

适用温度: -50 --- +70

低温 (-5 落锤冲击): 10次零破碎

拉伸强度: 24mpa

弯曲强度: 45.6mpa

一、, 直接的表面接触也无化学反应, 抗老化, 因此, 凡美耐腐工业型板更适用于海滨、化工厂、氯碱工业厂房等特殊环境;

二、消音、隔热方面性能尤其突出，2.2mm厚的凡美耐腐工业型板保温性能为0.5mm厚的钢板瓦的2200倍。实践验证：使用凡美耐腐工业型板的工业厂房（未做保温处理）室内外温差2 左右；

三、抗风、抗震，无论内地还是沿海，均能抵御飓风，的侵袭，屋面系统安全可靠；

适用范围：仓库冷库展厅市场大棚等 农渔畜牧业养殖大棚防腐瓦板，氯碱化工厂生产区的防腐，受N AOH重腐蚀的化工厂房的防腐，污水处理厂防腐，印染厂，化纤工业厂房防腐，制盐，制皂业厂房防腐，发电厂车间防腐，冶炼车间防腐、熔炼车间防腐、铸造厂防腐，电镀厂防腐、酸洗厂防腐、炼钢厂防腐、皮革厂防腐、肥料厂防腐、造纸厂防腐等均可使用凡美耐腐工业型板。

工厂直销质量保证防腐板

请您认准“三层复合芯层发泡专利结构”防腐板

我们免费给您寄样品货比三家

为什么要选择凡美

因为我们用纯原料

1998年建厂以来，以产品质量为企业生命线，从不使用回收料以次充好，从不用钙粉填充

大连凡美1998年建厂21年老店

1.材质源头有保证

21年来只用国际品牌的纯新PVC原料。

2.免费提供样品

我们希望您货比三家，拿大货前可先拿样品测试。

3.为您精打细算

只要尺寸准确，用量精准到每一张板。从不浪费。

4.一站式服务

一对一的客服专员，随时解答您的问题。

5.运输破损包赔

只要运输中破损，无理由免费补寄。

大连凡美UPVC防腐波浪板 一板多用，经济适用防腐板

结构: 三层复合芯层发泡 技术 号ZL96239106.9

规格 : 830mm\*任意长

厚度 : 2.0mm 2.2mm 2.4mm 消音隔热(等同40MM粘土效果)

重量 : 2.5千克/平方米左右

适用温度: -50 ---+70

适用范围 :

1 稀土冶炼厂, 钢铁厂PVC板, 废酸再生厂, 盐业、矿业、铝业、铝型材氧化车间、电泳生产车间、洗煤厂、钢铁厂, 焦化厂硫铵车间、陶瓷厂房、硫化车间、酸洗车间、蓄电池厂、化工厂、轧钢车间顶棚及墙壁防腐蚀;

2 适用化工厂、印染厂、化纤厂、电厂、盐库的地坪、车间、天棚、墙壁防腐蚀。

3 酸池、碱池、化肥厂(氮肥磷肥钾肥等)的造料塔、仓库粮库平房仓的天棚及墙壁防腐蚀;

4 食品厂、酒厂、酿造厂的吊顶及墙壁防腐蚀;

5 驾校模拟隧道、养殖大棚、污水处理厂、电镀厂、铸造厂、锻造厂、冶炼厂、锅炉房房顶、煤矿输煤栈桥、洗煤厂输煤栈桥防腐;

大连凡美化学建材有限公司

凡美纯新原料树脂瓦-钢铁厂三层复合瓦由大连凡美化学建材有限公司提供。大连凡美化学建材有限公司(www.fm-dl.cn)是一家从事“模拟隧道透波板,UPVC波浪瓦,树脂瓦,塑钢瓦,防腐瓦板”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“大连凡美”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使大连凡美在塑料建材中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!