

# 餐盒餐具净化车间 青岛净化车间 优选济南康源净化

产品名称	餐盒餐具净化车间 青岛净化车间 优选济南康源净化
公司名称	济南康源净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南新沙工业园五区
联系电话	13210526617

## 产品详情

净化车间结构材料|济南康源净化

净化车间结构材料|济南康源净化

净化车间的工作过程：气流 初效净化 加湿段 加热段 表冷段 中效净化 风机送风 管道 高0效净化风口 吹入房间 带走尘埃细0菌等颗粒 回风百叶窗 初效净化  
重复以上过程，方便食品净化车间，即可达到净化目的。净化车间结构材料：1.净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造，其特点为美观、刚性强、保温性能好、易施工。如超过限度，应对无菌室进行彻底消毒，直至重复检查合乎要求为止。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造  
2.地面可采用环氧自流坪地坪或高级耐磨塑料地板，有防静电要求的，青岛净化车间，可选用防静电型。  
3.送回风管道用热渡锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板。 4.高0效送风口用不锈钢框架，美观清洁，冲孔网板用烤漆铝板。 上一页：专家：食品加工和种植养殖是食品安全事故易发环节

食品净化车间管理制度|调味品净化车间|济南康源净化

食品净化车间管理制度|生产的设备卫生|济南康源净化

1. 投料前应认真检查设备是否已清洗干净，是否有上批剩余物料，若有必须重新清洗，消毒设备及管道后方可投料。
2. 交接班时，应认真做好卫生交接工作，卫生不合格不接班。卫生要求地面无积水，卫生无死角，设备见本色，无灰尘，中央厨房净化工程，工具、器具定点放置。
3. 生产设备、工具、容器、等在使用前后应该彻底清洗、消毒。维修、检查设备时，餐盒餐具净化车间

, 不得污染食品。

#### 四.生产环境卫生

- 1.按规定清洁消毒生产场地、走廊、更衣室等，做到内表面洁净、完好。门、窗、各种管道、灯具以及其他设施。墙壁与地面的交界处保持洁净无灰尘。
- 2.严格控制进入生产车间的人数。仅限于生产车间该区域操作人员以及经过批准的人员进入；工作时应关闭操作间的门，并尽量减少进出次数。对临时外来人员应进行指导和监督，并对进入洁净室的人员进行登记制度。
- 3.生产操作时，动作要稳、轻、少，不做与操作无关的动作及不必要的交谈。
- 4.生产区域内所有的物品应定数、定量、定置、无不必要的物品。

#### 无尘车间的材料与部件的清洁|济南康源净化

无尘车间的产品和原材料、产品的容器和包装材料都要使用不产生污染的材料。这些材料的生产制造也要在对产品污染相对较小的环境中进行。例如，大输液塑料瓶的注塑车间等，宜维持一定的洁净级别，以减少大输液灌封工序环境的污染负荷。进入无尘车间的各种零部件应是清洁的，其包装符合要求。QS为英文"Quality safety"(质量安全)的缩写，编号前4位为受理机关编号，中间4位为产品类别编号，后4位为获证企业序号。在无尘车间外拆包装时要保证这些零部件不会被污染。不符合无尘车间使用要求的零部件要经过清洁后方可进入无尘车间。无尘车间是一项综合性技术的反映，在维护和管理控制中，需要进行多方面考虑。无尘车间使用前的检测是正常使用的基本保证，使用中的维护和运行管理更是对净化环境的维持。通过技术手段的运用、人员的管理、设备的状况检测、无尘车间维护，可以提升无尘车间效果。

餐盒餐具净化车间-青岛净化车间-优选济南康源净化(查看)由济南康源净化设备有限公司提供。济南康源净化设备有限公司(www.kangyuanpf.com)是一家从事“无菌净化车间,微生物实验室”的公司。湿巾车间设计装修除具备生产、检测设备,RO-去离子水生产车间,配方用水须达到了国家生活饮用水标准要求,全封闭空调无菌无尘净化生产车间,是必不可少的条件,为湿巾这一高卫生标准产品的生产奠定了坚实的硬件基础,同时应严格按照ISO-9000。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“济南康源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使济南康源净化在环保项目合作中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!