

电动悬浮门 悬浮门 南京九仕鼎门业

产品名称	电动悬浮门 悬浮门 南京九仕鼎门业
公司名称	南京九仕鼎门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区新港经济开发区汇智科技园B1区
联系电话	13776515000 13776515000

产品详情

直线平移门安装主要由门框、门扇、传动部件、定向装置、驱动装置等部件组成。根据使用场合的不同，直线平移门不仅可以装在室内，还可以安装在室外，灵活性强。直线平移门可分为四扇折叠，六扇折叠等多种形式，此门体有手动、电动、遥控多种运行方式，具有防沙尘、耐侵蚀等机能。南京智能直线门是用于机场、消防车库、电厂、车间厂房、仓库等地方的大门，无轨悬浮门，经常在墙体洞口两侧和顶部空间位置不够的情况下，独特研制的一种新型门体。

直线段滑门的常规清理和维护的方法

直线段滑门的门框材料使用主要是以金属材料为主，所以在日常维护过程中，需要使用干的纯棉抹布进行擦拭，若是无法擦拭干净时只能采用清水擦拭，也应将抹布拧干，避免造成其腐蚀，悬浮门，影响平移段滑门的美观。

其次是直线段滑门的底轨时间久了很容易造成积存浮尘，一旦积累大量的浮尘，自动悬浮门，就会直接影响平移段滑门底轮的滑动，使其灵活性降低，从而减少平移段滑门的寿命。因此，在平移段滑门日常使用过程中要注意清洁平移段滑门底轨的浮尘以及边角处也需要用抹布蘸水清洁，避免使用含漂白、研磨剂的洗涤剂、钢丝球以及研磨工具等，为除掉洗涤剂，洗涤结束时要清洁净水冲洗表面。

直线悬浮门维修时需要注意哪些事项？

- 1、悬浮门控制器发生故障时应由专业人员进行维修或与供货方和生产厂联系维修，以免故障扩大影响使用。
- 2、如出现悬浮门开门和关门方向相反时可以将控制器的“V”“W”端子接线对换就可以了。
- 3、若用户想更换密码，需要按照厂家要求变更密码。

- 4、遥控应保持外壳可以防止挤压振动跌落进水等现象，注意检查电池电压必要时及时更换。
- 5、悬浮门报警探头输出信号接口的类型应为继电器输出接口供电电压应为直流，电动悬浮门，探头，应避免其他热源或直射光影响上方应加防雨罩。
- 6、悬浮门控制器应保持清洁防止进水或其他有害物质侵蚀，机壳清洁禁止使用化学物品的溶剂。
- 7、悬浮门报警功能的功能取决于报警探头的性能用户应根据报警的实际需要。
- 8、悬浮门的电缆芯数一般不应少于8根线且要避免接头。
- 9、悬浮门自动停止运行功能可根据用户的门体行程设置出厂设定好。

电动悬浮门-悬浮门-南京九仕鼎门业(查看)由南京九仕鼎门业有限公司提供。南京九仕鼎门业有限公司(www.njkd888.com)为客户提供“电动伸缩门,道闸,停车系统产品等”等业务,公司拥有“九仕鼎”等品牌。专注于其它等行业,在江苏南京有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:张先生。