

膨胀止水条BW30*40mm

产品名称	膨胀止水条BW30*40mm
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

遇水膨胀止水条规格（宽度×厚度）：30mm×20mm橡胶止水条一般25米每箱，每箱共5盘，5米/盘。

10×10(mm)200米/箱、10×15(mm)200米/箱、10×20(mm)100米/箱、10×30(mm)50米/箱

20×20(mm)40米/箱、20×30(mm)25米/箱、20×40(mm)20米/箱、30×30(mm)17.5米/箱

30×40(mm)12米/箱、30×50(mm)10米/箱、40×50(mm)5米/箱、50×50(mm)5米/箱

当然不同规格，止水条每箱包装数量也不同。规格越小，每箱橡胶止水条的数量越多，反之，数量越少。。

遇水膨胀止水条是一种遇水膨胀的自粘胶条，可直接粘贴在混凝土施工缝表面，遇水后体积膨胀堵塞施工缝及周围的毛细孔，达到可靠的防渗要求；解决了钢筋混凝土中因施工缝处箍筋或其它钢筋阻碍，无法嵌入金属止水片和橡胶止水胶片的难题。止水条适用于地下室、游泳馆、污水池及混凝土工程的水平、竖直施工缝和后浇带等部位，也可以作伸缩缝嵌缝防水，以及作为穿墙钢管与混凝土墙之间接触渗漏的防水处理。目前已得到广泛应用。浙江省温州松台广场二期工程、台州人民医院病房大楼及杭州等地的许多工程都使用了止水条，在使用止水条的部位至今没有发现渗水的现象。

遇水膨胀止水条施工工艺：在止水条宽面粘贴双面胶带 清除施工缝混凝土表面的尘土、杂物 将止水条放置就位 一边撕开双面胶带，一边将止水条稍用力按压粘贴在混凝土表面 每隔500mm打一颗钢钉固定。止水条搭接处先用双面胶带将两条止水条的窄面粘贴在一起，然后两条止水条均需分别用钢钉固定。安装止水条要求顺直，而且不能过分用力拉伸。

遇水膨胀止水条质量控制要点为：止水条与混凝土表面紧密接触，安装是否牢固；止水条搭接长度；止水条有无破损、拉裂现象；有无漏放止水条；止水条周围是否有杂物、尘土。

止水条安装完成后，经检查合格后，应尽快进入混凝土浇筑施工，覆盖止水条。虽然止水条一般都有缓

膨胀性，但是，被雨水或施工用水浸泡后的止水

条的膨胀性能将大打折扣。因此，监理要求施工单位安装止水条后应在48h内浇筑混凝土覆盖止水条。