

# Fluke Ti400+ 二手回收TI400+热像仪

产品名称	Fluke Ti400+ 二手回收TI400+热像仪
公司名称	惠东县平山罗善勇电子商务服务部
价格	.00/个
规格参数	福禄克:TI400+ TI400+:TI400+ 美国:TI400+
公司地址	惠东县平山华侨城华景路33号2楼（经营场所）
联系电话	18219241623

## 产品详情

### 二手回收Fluke Ti400+ 热像仪价格

领导工业维护团队需要沟通技能、行业知识和技术知识的独特结合。执行标准作业和预防性维护计划不仅有利于业务发展，还使您的团队与安全高效地保持工厂正常运转的共同目标保持一致。选择合适的工具会对此类计划的成功产生重大影响。

Fluke Ti400+ 可帮助团队提前发现问题，避免造成严重后果。它具有所需的分辨率和精确度，能够清晰显示温差或随时间推移的渐进式热量变化。借助 LaserSharp 激光自动对焦功能，Ti400+ 可确保每次都能获得对焦图像。只需轻触按钮，内置的激光测距仪即可计算与指定目标之间的距离，并在热像仪屏幕上显示此距离，从而对焦图像。zui重要的是，对焦图像中的温度读数将会非常准确。使您的团队能够获得清晰的图像，同时与操作设备保持安全距离。

要获得能够说明问题的热图像，您需要了解设备并了解正常和异常工作温度之间的细微差别。您还需要对自己拍摄精确热图像的能力充满信心，拥有一台具有 LaserSharp 激光自动对焦功能的 Fluke Ti400+ 热像仪，可以让一切拍摄变得更加轻松。\*后，您需要一台坚固耐用的热像仪，即使从高处掉落（高达 2 米），也能拍摄高质量的红外图像。

### 主要特点

配有标准镜头的 IFOV（空间分辨率）1.85 mRad，D:S 532:1

红外探测器分辨率 320 x 240

超像素技术 否

红外分辨率 76,800 像素

MultiSharp 对焦 否

LaserSharp 自动对焦 有，获得始终对焦的清晰图像

激光测距功能 有，计算到目标的距离以获得精确对焦的图像，并在屏幕上显示此距离

先进的手动对焦 是

坚固耐用的触摸屏 3.5 英寸（横向）640 x 480 LCD

适用于单手使用的坚固耐用且符合人体工程学设计 是

数码变焦 否

温度测量

温度测量范围（未在 -10 °C 以下进行校准） -20 °C 至 650 °C (-4 °F 至 1202 °F)

精度  $\pm 2$  °C 或 2%（25 °C 时，取读数较大值）

热灵敏度 (NETD)\* 0.075 °C，在 30 °C 目标温度 (75 mK) 时

屏显发射率校正 是（数值和表格）

屏幕显示可调节背景温度补偿 是

仪器上可进行透射率校正 是

\* \*佳情况

无线连接

连接至 PC、iPhone 和 iPad（iOS 4s 及更新版本），Android 4.3 及更新版本，WiFi 连接至 LAN（如有提供）

兼容 Fluke Connect 应用程序 有\*，将热像仪连接到智能手机，会自动拍摄图像并将图像上传到 Fluke Connect 应用程序以供保存和共享

Fluke Connect 资产可选软件 通过桌面，将图像分配给资产，轻松比较一个位置的测量类型并创建报告

Fluke Connect 即时上传 有\*，将热像仪连接到建筑中的 WiFi 网络，会自动拍摄图像并将图像上传到 Fluke Connect 系统以供您在智能手机或 PC 上查看

与 Fluke Connect 工具兼容 有\*，通过无线方式连接至支持 Fluke Connect 的选定工具并在热像仪屏幕上显示测量

型号: Fluke Ti400+ 热像仪

FLK-Ti400+ 9 Hz

Fluke Ti400+ PRO 热像仪 9 Hz

包括：

配有标准红外镜头的热像仪

交流电源和电池组充电器（包括通用电源适配器）

两个耐用智能型可充电锂离子电池组

USB 线

HDMI 视频线

4 GB 微型 SD 卡

坚固的硬质携带包

软质运输包

可调节手带