

二八式玻璃钢模压化粪池图片

产品名称	二八式玻璃钢模压化粪池图片
公司名称	河北衡龙玻璃钢有限公司
价格	350.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇史家庄村西南（注册地址）
联系电话	03188229688 15610915779

产品详情

工艺原理：

化粪池是一种利用沉淀和[厌氧发酵](#)的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫...悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度CODCr 在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度[BOD5](#)为50~200mg/L。

污水进

入化粪池经过

12~24h的沉淀，可去除50%

~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的[厌氧发酵](#)

分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。

要求：化粪池

的沉淀部分和腐化部分的计算容积，应按[《建筑给水排水设计规范》](#)

(GB50015-2003)第

4.8.4 ~ 4.8.7条确定。污水在化粪池

中停留时间宜采用12h~36h。对于无[污泥处置](#)的污水处理系统，化粪池容积还应包括贮存污泥的容积。