

组合式不锈钢水箱厂就找上虞开来

产品名称	组合式不锈钢水箱厂就找上虞开来
公司名称	上虞市开来通风制冷设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	设备名称:组合式不锈钢水箱 型号:KL-500*1000 额定容量:500-100000 (L)
公司地址	上虞市百官路东工业园区
联系电话	0575-82029347 13967527321

产品详情

设备名称	组合式不锈钢水箱	型号	KL-500*1000
额定容量	500-100000 (L)	规格	按用户要求
额定输出功率	0 (kw)	电压	0 (V)
冷却方式	0	运行方式	0
保护功能	0	显示	配置水箱附件

概述 不锈钢装配式水箱是用不锈钢冲压成标准块，在现场组装，采用氩弧焊焊接或螺栓紧固两种方式。不锈蚀、不污染、抗老化，提高了水的洁净度，延长了水箱的使用寿命。也保证了生活用水卫生，符合环保要求。特点1、永不生锈选用进口食品级不锈钢，具有较高的耐腐蚀性，彻底反射太阳光线，不吸收阳光热量，不滋生藻类，任何时候都保证水质清洁。2、重量轻采用特有的极型，高难度的冲压成型工艺，以最小利料消耗达到高强度的使用要求，重量是普通钢板水箱的三分之一，价格适中。3、符合消防、建筑基准法与玻璃钢容器比较更明的优点是 不锈钢槽可以起到初期灭火供水箱的作用。这是符合国家有关消防、建筑基准法。4、理想的力学构造从力学的角度来看，熊猫水箱的凸出部分采用了球体。这是因为从力学的角度来看，球体与平板的组合结构相比是最理想的。5、外型美观流畅的线条，独特的造型，精美的设计。6、永不渗漏独特的结构设计，全焊接现场结合。强度高，密封性好，防止水质二次污染。7、可任意组合，保温施工容易用户可根据设计需要提出水箱的长、宽、高(标准板块为1m*1m、1m*0.5m)任意组合，安装现场无特殊要求，并可提供保温服务。

各种水箱性能对比

	不锈钢水箱	玻璃钢水箱	钢板水箱	钢筋混凝土水箱
可使用温度	95	50	95	50
耐用性	耐腐蚀性强使用寿命长	材料强度受紫外线影响而降低	必须定期进行除锈防锈养护	必须定期清除污垢
贮水水质	不易附生藻类	易附生藻类	水质受沉淀物及附着物影响	水质受沉淀物及附着物影响

不锈钢水箱设计条件

荷载	
静水压力	按水箱标准装载，水压力 $p = \text{有效水深} (m) \times 10000pa$
风荷	水箱侧板的风压荷载，按《工业与民用建筑结构荷载规范》
雪荷载	按水使用的地区来决定
地震荷载	根据当地地震资料和建筑结构抗震规范的要求对水箱分别进行(1) 剪刀法(2) 谱响应() 时间历程应抗震计算
温度荷载	热水箱取水温度 $90^\circ C$ 作热应力计算
其他	人在箱顶走动时，箱顶承受的荷载等。