上虞开来不锈钢水箱 钻石品质 专家服务

产品名称	上虞开来不锈钢水箱 钻石品质 专家服务
公司名称	上虞市开来通风制冷设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	设备名称:不锈钢水箱 型号:KL-1000*1000 额定容量:500-1000000（L）
公司地址	上虞市百官路东工业园区
联系电话	0575-82029347 13967527321

产品详情

设备名称	不锈钢水箱	型号	KL-1000*1000
额定容量	500-1000000（L）	规格	用户自定
额定输出功率	0（kw）	电压	0（V）
冷却方式	/	运行方式	/
保护功能	/	显示	配人孔，扶梯等

◆概述 不锈钢装配式水箱是用不锈钢冲压成标准块，在现场组装，采用氩弧焊焊接或螺栓紧固两种方式。不锈蚀、不污染、抗老化，提高了水的洁净度，延长了水箱的使用寿命。也保证了生活用水卫生，符合环保要求。 ◆特点1、永不生锈选用进口食品级不锈钢，具有较高的耐腐性，彻底反射太阳光线，不吸收阳光热量，不滋生藻类，任何时候都保证水质清洁。2、重量轻采用特有的极型，高难度的冲压成型工艺， 以最小利料消耗达到高强度的使用要求，重量是普通钢板水箱的三分之一，价格适中。3、符合消防、建筑基准法与玻璃钢容器比较更明的优点是不锈钢槽可以起到初期灭火供水箱的作用。这是符合国家有关消防、建筑基准法。4、理想的力学构造从力学的角度来考虑， 熊猫水箱的凸出部分采用了球体。这是因为从力学的角度来看，球体与平板的组合结构相比是最理想的。5、外型美观流畅的线条，独特的造型，精美的设计。6、永不渗漏独特的结构设计， 全焊接现场结合。强度高，密封性好， 防止水质二次污染。7、可任意组合，保温施工容易用户可根据设计需要提出水箱的长、宽、高(标准板块为1m*1m、1m*0.5m)任意组合，安装现场无特殊要求，并可提供保温服务。

◆各种水箱性能对比

	不锈钢水箱	玻璃钢水箱	钢板水箱	钢筋混凝土水箱
可使用温度	95°C	50°C	95°C	50°C
耐用性	耐腐性强使用寿命长	材料强度受紫外纯线影响而降低	必须定期进行除锈防锈养护	必须定期清晰除去垢
贮水水制	不易附生澡类	易附生澡类	水质受沉淀物及附着物影响	水质受沉淀物及附物影响

◆不锈钢水箱设计条件

载荷	
静水压力	按水箱标准装载，水压力p=有效水深（m）×10000pa
风荷	水箱侧板的风压载荷，按《工业与民用建筑结构载荷规范》
雪载荷	按水使用的地区来决定
地震载荷	根据当地地震资料和建筑结构抗震规范的要求对水箱分别进行（1）剪刀法（2）谱响应（）时间历程应抗震计算
温度载荷	热水箱取水温度90°C作热应力计算
其他	人在箱顶走动时，箱顶承受的负荷等。