

包头石笼网 铅丝网

产品名称	包头石笼网 铅丝网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

包头石笼网，+++业务遍布全国+++由高强度的低碳钢丝使用机械编织而成，安平县建泰石笼网厂的钢丝的抗拉强度不少于38kg/m²，金属上锌量重量一般高于245g/m²，护岸石笼网片的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

包头石笼网，+++业务遍布全国+++镀锌钢丝：优质低碳钢丝，钢丝的直径2.0MM-4.0M M，钢丝的抗拉强度不少于380Mpa，钢丝的表面采用热镀锌保护，镀锌的保护层的厚度根据客户要求制作，镀锌量可达到300g/m²。锌-5%铝-混合稀土合金钢丝：（也叫高尔凡）钢丝，这是一种近年来国际新兴的一种新兴的一种新材料，耐腐蚀性是传统纯镀锌的3倍以上。钢丝的直径可达1.0MM-3.0MM，钢丝的抗拉强度不少于1380Mpa。

透水性。景观用石笼网防护结构安装后、护垫后的水头不会增加。同时能够保证天然水体与地下水的自然交换，进一步加强了环保效果，具有自然透水性。

整体性。景观石笼网防护结构由独立的单元构成，但同时每个相邻单元间都由钢丝绞合，所以还具有很好的整体性。

经济性。景观用石笼网防护结构填充料为碎石或卵石，成本较低。不需要排水系统。使用寿命长，且基本无需维护。

结构稳定。固滨笼生态挡土墙属于柔性结构，能根据外力变化产生相应的位移和形变，不易发生倾覆、滑移、折断等结构破坏，能有效地抵抗洪涝、地震、塌方、滑坡等自然灾害。透水透气。固滨笼箱碎石和卵石填料间的空隙能保证土壤中的水分与河水自由交换，避免挡土墙背受到额外的水压力。生态环保。固滨笼挡墙所用的钢丝与石料均为环境友好材料。石料间的孔隙是动物理想的栖息地，也为植物生长提供了有利条件。固滨笼挡墙中的动物、植物、微生物能起到改善水质，净化空气的作用。

美化环境。固滨笼挡墙的墙面适宜种植植物，可以构建具有观赏价值的植物景观配置，在发挥

防洪护岸作用的同时，也起到装饰造景的效果。施工便捷。固滨笼挡墙施工技术简单易学，对施工人员专业技术水平要求低。现场环境条件对施工的影响也相对较小。经久耐用。所选用的镀锌低碳钢丝具有强度高、韧性好、耐锈蚀、耐损耗等优点。填料所用的块石和卵石结构密实，抗侵蚀，难水解。本工程的设计使用年限为50a。造价低廉。由于固滨笼生态挡土墙属于柔性结构且透水性好，故无需设置伸缩缝和排水系统。本工程固滨笼箱石料采用现场挖掘的碎石和卵石，因地制宜，变废为宝。