

石笼挡墙网 铅丝网

产品名称	石笼挡墙网 铅丝网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

石笼挡墙网，+++厂家现货批发+++石笼网可用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植被（绿化）、铁路高速公路隔离护栏网，它还能制成箱笼、网垫，用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护以及水库、河流截流用网箱。

石笼挡墙网，+++厂家现货批发+++石笼网是用螺旋形绑丝把焊接成型后的前后面板、底板和隔板拼装好后紧缩，和网盖一同打包。折叠绑扎好的一切石笼商品，都是一个独立的个别。螺旋形绑丝装入盒中运走，为了确保质量，请将其放在枯燥的环境中。使用:电焊石笼网在国外使用特别广泛，首要用来公园景象外型，修建外墙，商务大楼的外包。使用实例：美国壳牌石油办公大楼外墙的装修，国内如今首要用于城市景象，公园景象。电焊石笼具有施工简略并且构造漂亮，本钱低价，易于装置，是庭院装修，护坡绿化的抱负挑选。

用网箱砌垒成的挡土墙和铺设的护坡，网箱内的填充料为松散体，存在较多的孔隙，利于砌体后填土和护坡下土层中孔隙水的排出，地表水一旦入渗土体中，则可通过砌体较快的排出，石笼网，有效降低地下水位，从而减少墙体后和坡下的地下水压力。石笼网结构在滑坡治理以及泥石流的防治工程中，水及时排出降低了墙破坏的几率。

施工前，各单位应对图纸设计深入研究，并应审查施工，组织设计；

应实施根据气象状况，实地考察情况，对施工计划作出合理安排；

格宾网挡墙施工材料

网箱型号；

孔径、丝径、网片、边丝、扎丝、镀锌层、图聚酯膜；

格宾网箱厂家提供检测报告，产品合格证跟随货物一份；

格宾网箱填充料

格宾网填充料需坚固密实，耐风蚀抗腐蚀性，填充料应符合规格质量(SDJ17-18)的规定，禁止使用风化石；

格宾网填充料使用碎石 鹅卵石 块石，缝隙选择碎石，另外裸露需要选择碎石填充格宾网；

格宾网挡墙施工

格宾网一般用于挡墙和护脚，首先按设计要求将地基平整 无杂质；

格宾网挡墙使用现场遇到地基较差时应选择另一松软地基更换便于施工铺设格宾网；

格宾网箱砌平应符合图纸设计要求；

格宾网箱放置箱体层与层之间应纵横交错，上下链接，严谨出现通缝；

格宾墙墙后填充料严格控制在图纸范围内，墙后每层土厚度控制在20cm左右。