

阳泉石笼网 铅丝网

产品名称	阳泉石笼网 铅丝网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

阳泉石笼网，+++产品型号规格齐全+++石笼网具备天然的透水性和促淤功能，有着与自然河岸相类似的表面，从而改善了河岸水流的边界条件，使水流维持均匀流速状态，防止高流速的形成，克服了抛石护岸引起边岸水流局部淘刷问题，有利于生态植被的自然形成。

阳泉石笼网，+++产品型号规格齐全+++石笼网在国内也有所应用,主要用于河道岸坡防护。例如,作为护坡成功用于长江干堤,桂林至阳朔的漓江护岸工程,重庆奉节宝塔坪滑坡处治工程的涉河路段也采用了部分石笼网结构,并取得了良好的使用效果。环境保护是我国的基本国策之一,石笼网工程也需尽量做到与自然环境相协调,以提高公路的环境质量。因石笼网有较大的孔隙率(20%~30%),故无需设置泄水孔,伸缩缝和沉降缝也可简单布设。

河道石笼网顾名思义就是专门用于河道建设与治理的防护产品，由高上锌金属线材采用六角形双绞合拧编工艺、一次性成型加工工艺而成，再以块石进行填充构成稳固性极强的防护体，不仅防护性能强而且具有很好的生态绿化作用是符合可持续水利发展需求的水利新型产品。

格宾网采用PVC镀锌钢丝，是机器编制的双胶合六角钢丝网，采用工艺是先镀锌涂塑再机器编制，采用丝径2.7mm
塑后3.7mm孔径10*12cm（国标Q/320281HAJ010）抗拉强度350-550Pa（国标Q/320281HAJ01）伸长率：不小于12%镀锌量不小于245g/m（国家标准GB/T1839-93）格宾线材必须为蜂巢行，高抗拉强度，具有耐腐蚀性，抗风化，抗老化，抗紫外线，抗冲刷等特性，孔径需均匀，不得变形扭曲，偏差不得大于设计要求的5%，格宾网必须符合设计要求的抗拉强度，抗碱强度

、格宾网填充料选用强度高的小块石（规格为10cm-35cm）为主，辅助填塞坚实的碎石 鹅卵石，其规格在10-20cm，也可就近现场石材选定，填充料需密度坚实，抗风化，耐久性良好的石材，选用石料填充时，80%以上石料粒径不得小于孔径大小，填充石料如有空隙，以碎石填塞，根据实际情况若在恶略环境地区，应选择抗风化性，强度高的石材。

造价经济：一般情况下造价低于混凝土结构，低于浆砌石结构；

施工方便，迅速：施工的强度大大地减小，受气候的影响很小，机械化施工提高了工作效率，节约了时间。