

# 波纹软管 AD54.5 54.5 ( mm )

产品名称	波纹软管 AD54.5 54.5 ( mm )
公司名称	沈阳市文武斌机电产品销售中心
价格	.00/个
规格参数	规格:AD54.5 公称外径:54.5 ( mm ) 材质:PA
公司地址	中国 辽宁 沈阳市和平区 沈阳市和平区文化路44号，南湖五金市场
联系电话	86 024 23935726 13840054786

## 产品详情

规格	AD54.5	公称外径	54.5 ( mm )
材质	PA	用途	电线护套
壁厚	3.5 ( mm )	结构形式	单壁波纹管
温度范围	-40 ° C--+125 ° C	长度	25 ( m )

1、性能：本公司生产的pvc、聚氨酯等塑料软管制品，具有良好弹性和折弯性，可任意轻巧弯曲、伸缩；

同时具备高强度的抗拉、抗压性，能耐酸、碱、油及其它化学品的腐蚀，不易老化龟裂，低温测试在7.5 弯曲次数 5000次，电绝缘性能好。以绝对安全的水密、气密性及耐腐蚀性迅速占领国内、国际市场，成为21世纪的新型产品。

产品目前已通过了专业测试，质量已达到国际领先水平，在某些行业已逐步取代了其它各类管材。

2、用途：广泛应用于纺织机械（清梳联、梳棉机、剑杆织机以及组合式纺织滤尘设备、纺织中央空调等）、饮料、面粉机械、烟草机械、木工机械以及化工、电力、棉毛、麻、纺织厂吸下絮棉；机械、空调、除尘设备的配套件，化工科研单位有毒气体车间抽风换气，电子工业高低压开关柜护线等诸多行业。主要作吸棉、通风、除尘、导料、护线、液体输送等用途，是一种实用性广泛的产品，产品以其独特的性能、美观的外型和安装方便、适用范围广等诸多优点正逐渐被越来越多的客户认可、接受。

### 3、规格

内径 8m/m--300m/m长度按用户需要而定。

### 四、色泽

颜色有透明、乳白、灰色、蓝色、黑色等多种。