

郴州格宾网 铅丝网

产品名称	郴州格宾网 铅丝网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

郴州格宾网，+++厂家现货批发+++格宾网的使用范围很广泛，有的是需要大放量的石笼网，大大小小的工程也有很多，有一个工程就要3000000平方米的，有就要8000平方米的，各类工程方量不一，价格优惠，有需要的欢迎随时与我们联系。

郴州格宾网，+++厂家现货批发+++石笼网沉排操作，首先是将用铁丝编织而成的石笼网沉排。也可以加上电镀和涂上PVC（聚氯乙烯），PVC石笼网沉排也可用作护岸和趾部防护。石箱（箱形石笼）。石笼网是使填石固定就位的铁丝或聚合物丝的网格式制作物。铁丝笼是由铁丝编织的网格或是焊接而成的结构物。

这两种结构可以是电镀的，编织的铁丝箱可另外涂上PVC。编成网格的石笼比焊接的石笼柔性更大，因此适应沉陷和荷载的性能是不同的，尽管填装石材料要仔细以保证将石块填的很密实，但有时认为刚性石箱比较容易填装、对于非标准形状、例如转弯处，或者可以产生大的沉陷的地方，当编织铁丝或聚合物格形结构发生变形，而不损失强度时，宁愿选用这类结构。

生态石笼为一次成型生产，除盖板外，边板，端板，及底板间不可分割。长度/宽度 公差(±5%) 高度公差(±5%)，内部每隔1米采用隔板隔成独立的单元。生态石笼网采用组装方式，盖板，边板，端板，底板单独生产组装成网箱，各部分用螺旋钢丝缠绕捆绑，网箱所有边丝均采用粗丝加强石笼网的强度。

格宾网采用PVC镀锌钢丝，是机器编制的双胶合六角钢丝网，采用工艺是先镀锌涂塑再机器编制，采用丝径2.7mm 塑后3.7mm孔径10*12cm（国标Q/320281HAJ010）抗拉强度350-550Pa（国标Q/320281HAJ01）伸长率：不小于12%镀锌量不小于245g/m（国家标准GB/T1839-93）格宾线材必须为蜂巢行，高抗拉强度，具有耐腐蚀性，抗风化，抗老化，抗紫外线，抗冲刷等特性，孔径需均匀，不得变形扭曲，偏差不得大于设计要求的5%，格宾网必须符合设计要求的抗拉强度，抗碱强度

石笼网内部填料。用抗风化的坚硬石块作填料，它在石箱或石笼沉排中不会因磨蚀而很快破碎。

装有不同类型的块石的石笼网有不同的特性。多角的块石能相互很好地联锁在一起，用其填装的石笼不易变形。因此，用在抗剪切的大型挡土墙中，它比圆形石头更有效，另一面，它有利于石笼的连接。

填料的一般尺寸为平均网格尺寸的1.5倍。单个块石不小于标准网格尺寸（通常所用的编织石笼尺寸为（60mmX80mm~100mmX120mm），一般不大于200mm标准尺寸。对填置于远离石笼外表而处于内部的块石来说，有时可放宽块石尺寸的要求。内部的填装。机械填装一般较快且便宜，但并不如手工填装好控制。