

矿用防火栅栏两用门 防火及栅栏两用门 防火栅栏门厂家

产品名称	矿用防火栅栏两用门 防火及栅栏两用门 防火栅栏门厂家
公司名称	济宁市任城区华启机械加工厂
价格	100.00/件
规格参数	品牌:欧科 工作环境:-30 ~ 40 风压:0 ~ 3800Pa
公司地址	山东省济宁市任城区南张街道仙庄村105国道与 岱庄煤矿运煤路路口东800米路北
联系电话	0537-2166162 15953703242

产品详情

矿用防火栅栏两用门

一、防火栅栏门用途：

防火栅栏门在煤矿井下主排水泵房和主变电所硐室之间使用；采区变电所、带式输送机、绞车配电电气设备、变压器硐室、架线电机车库、蓄电池电机库、消防器材库、交流室和充电室等各种硐室、材料库处。防火栅栏两用门主要起隔离人员的作用，目的是防止非专业人员进入重要场所；另外在危险环境下防火栅栏两用门能够起到隔离火源的作用，防止火险的蔓延。山东济宁欧科机械设备有限公司专业生产防火栅栏两用门。

当然由于井下巷道宽窄不一，所以防火栅栏门的宽窄也不相同，常见的规格有4种，1.4*1.8，1.6*1.8，1.8*2.0，2.1*2.0。当然我们从来不排除有特殊的巷道，一些特殊地形肯定对巷道也有特殊要求，像那种急倾斜煤矿，倾斜煤矿，巷道的宽度和巷道一定会与哪里露天煤矿之类有所不同，不过您的巷道特殊也没有关系，因为只要您给我你们的巷道尺寸，我们就可以根据实际情况进行加工。

“弼马温，这些马就拜托你了，”“马在哪”悟空看着空空云海。“那不是吗？”“我只看到一堆浮云！”“那就对了，神马都是浮云。”

二、防火栅栏两用门适用环境：

1、工作环境：-30 ~ 40 风压：0 ~ 3800Pa

2、防火栅栏两用门用于煤矿井下煤尘及甲烷性气体的危险场所中。

3、防火栅栏两用门安装的地点巷道围岩稳定，巷道变形小，且无严重淋水。

三、矿用防火栅栏两用门常用规格：

防火栅栏两用门	序号	型号规格	图号
防火栅栏两用门 1	MFHSL	1.4*1.8	B85-373.29
防火栅栏两用门 2	MFHSL	1.6*1.8	B85-373.30
防火栅栏两用门 3	MFHSL	1.8*2.0	B85-373.31
防火栅栏两用门 4	MFHSL	2.1*2.0	B85-373.32

四、防火栅栏门产品特点：

防火栅栏门同时具有栅栏门和防火门的特点，适用于非专业人士进入硐室、库房等入口，平时具有通风功能，如果遇到异常情况时具有防火功能。结构简单操作方便。

品牌：济宁欧科机械设备有限公司

24小时销售热线:159-5370-3242，联系人:潘复荣

企鹅号:1685289972微信号：159-5370-3242

防火及栅栏两用门 防火栅栏门厂家