

伊犁石笼网 铅丝网

产品名称	伊犁石笼网 铅丝网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

伊犁石笼网，+++业务遍布全国+++由高强度的低碳钢丝使用机械编织而成，安平县建泰石笼网厂的钢丝的抗拉强度不少于38kg/m²，金属上锌量重量一般高于245g/m²，护岸石笼网片的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

伊犁石笼网，+++业务遍布全国+++装置的柔韧性是保护河床和护坡的基本因素。石笼网和雷诺护垫的护坡设计方案。使它有效阻止土壤侵蚀和河水冲刷，给表层植物生长提供有利条件，缓解侧坡造成的压力。设计师在选择合适的护坡方案时必须考虑现有的土壤条件、坡度、外加负载、流水的冲击、裁片大小等诸多因素。

石笼网箱（也称重型六角网、拧花网、格宾网、三绞节机编网）是金属线材织造的角形网(六角网)制成的网箱，运用的金属线径是依据六角形的巨细而不一样。如果石笼网箱是金属镀层的金属线，则运用线径为2.0mm到4.0mm的金属线，如果是PVC包覆的金属线织造的六角网，则运用外径为3.0mm到4.5mm的PVC(金属)线。外框边际的线则运用比六角网线粗一号的线。石笼网箱在施工现场经石头填充，构成具有柔性、透水性及整体性的构

石笼网箱在施工现场经石头填充，构成具有柔性、透水性及整体性的结构，应用在河道挡墙、河道衬砌、堰等支挡的防冲蚀工程中，有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力，可以承受大范围的变形，而仍不坍塌；笼子石头缝隙间的淤泥有利于植物生产，可与周围自然环境融为一体；具有良好的透水性，可防止由流体静力造成的损害；节约运输费用，可将其折叠起来运输，在工地上装配。

桥梁防护利用双绞合六边形石笼网对桥墩桥地面进行防护，这种双绞合六角形石笼网与被防护面紧密结合，有效的防止了滑坡。这归功于石笼网网孔的有效拦截。金属网孔的大小与金属丝的丝径有很大关系。它们的完美结合大大增强了石笼网的利用效果。

石笼网桥梁防护对安装环境要求很低，这就使得其在工程中的利用率远远超出对环境要求很高的

混凝土防护系统。

如挡墙、河道衬砌、堰等支挡的防冲蚀工程。石笼网箱由距离1米的隔板（双绞合六边形金属网片）分隔若干单元格，为了加强石笼网箱构造的强度，所有的面网板边端均选用直径更粗的钢丝。操控和引导河流及洪水泄洪坝和导流坝岩崩防护避免水水土流失大桥维护固土构造海滨防护工程港口工程挡土墙道路防护。