

288芯ODF光纤配线架图文介绍

产品名称	288芯ODF光纤配线架图文介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:品悦 材质:冷轧板, 不锈钢 产地:安徽
公司地址	宁波市慈溪市观海卫镇
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

288芯ODF光纤配线架图文介绍----现代家居生活离不开各式各样的通信产品，众多288芯ODF光纤配线架为人们的生活带来诸多便利，将大家从繁重费时的家务劳动中解放出来，尽享舒适品质生活。对于大多数朋友来说，选购288芯ODF光纤配线架是一件令人头疼的事情，品牌众多，型号繁杂，如何在茫茫机海中挑选出适合自己的通信产品呢？常言道：货比三家，在锁定想要的288芯ODF光纤配线架后，多家通信设备产品厂家多比比看看，在合适的时机下单入手。目前正值288芯ODF光纤配线架优惠进行时，超值通信产品来袭，接下来笔者就为大家推荐几款超值好288芯ODF光纤配线架，话不多说先睹为快！

宁波品悦通信生产的ODF光纤配线架工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤熔纤盘采用掺杂阻然材质，尾纤和法兰参数优于行业标准，品悦的ODF光纤配线架格优惠，质量好，品质优，值得拥有！

宁波品悦通信公司ODF光纤配线架制造厂家，品悦通信主要产品有：三网合一分线箱、三网合一光纤分线箱三网合一光纤分纤箱、三网合一箱、三网合一光缆交接箱、三网合一光纤配线柜、光纤分纤箱、光分路器箱、光缆交接箱、ODF光纤配线柜、直插盘光纤配线架、四网合一箱和入户信息箱等。宁波品悦通信具有丰富的经验及核心技术人才，优质服务，质量保障，为用户提供超值满意售后服务。

HB-GPX-ODF光纤配线架：提供熔配一体功能。既可用于FTTx-ODN网络，也可用于传统的光传送网。HB-GPX-ODF系列产品完全符合电信新标准，可实现光纤线路连接、分配和调度等功能。

产品特点

模块化：模块化设计，满足电信标准。

安全性：适配器呈35°，卡接安装，既保证光纤的弯曲半径，又可避免强光灼伤眼睛。

操作性：全正面操作，支持左右和前后并柜安装，简单和合理的操作，完善的保护功能，具有独特的跳纤管理方案。

可靠性：全程走纤保护，保证光纤曲率半径大于30mm，适用于上下进缆方式。

机械活动：转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。开门角度大于110°，间隙小于3mm。

机架结构：结构牢固，装配具有一致性和互换性，紧固件无松动，外露和操作部位的锐边倒圆角。

机架外观：涂覆层表面光洁，色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺锈蚀。塑料件无变形、表面无毛刺、无裂痕、颜色均匀。

产品规格

型号：HB-GPX-ODF

依据标准：YD/T778-2011

容量：720芯

接头型号：SC/UPC；SC/APC；FC/UPC；FC/APC；LC双工；ST带卡扣

尺寸（HxWxD）mm：2000/2200×800×400（可订做）

支持光缆类型：带缆/束缆

材质：冷轧钢板

工艺：钣金

颜色：PANTONE 413C

安装方式：室内落地

环境参数

工作温度：-15 ~+40

储存温度：-25 ~+55

相对湿度：85% (+40)

大气压力：70KPa ~ 106KPa

性能参数

弯曲半径：30mm

插入损耗：0.3dB

回波损耗：PC 45 dB UPC 55 dB APC 60 dB

插拔耐久性：1000次

绝缘电阻：>1000M /500V (DC)

耐电压：3000V (DC) /min

宁波品悦通信设备有限公司为更好地构筑企业的信息通讯系统，建设单位经过多方调研层层筛选，终选用了“ PINYUE品悦通信 ”品牌，在项目中运用品悦通信设备布线系统、光纤布线系统和机柜系统等产品，该系统不仅能够满足正常的传输需求，同时具有较大的性能余量，能够有效保证在实际应用中出现的增加中继连接点对于传输通道性能的保障。

综合布线系统不是简单的线缆连接，它需要综合考虑用户的使用需求、网络应用、传输距离以及布线环境等许多因素。因此，完善的系统和正确的产品选择对综合布线系统来说至关重要。PINYUE品悦品牌自成立以为始终坚持“选择品悦、选择放心”的市场经营理念，以丰富的厂商经验和过硬的品质赢得市场的认可和信赖。