

nachi变量叶片泵UVN-1A-1A4-4-2.2-11越电机泵代理

产品名称	nachi变量叶片泵UVN-1A-1A4-4-2.2-11越电机泵代理
公司名称	苏州科士华机电设备有限公司
价格	5100.00/台
规格参数	品牌:NACHI 材质:铸铁 产地:日本
公司地址	苏州市相城区元和街道善济路158号峰汇商务广场3幢1528室
联系电话	0512-65159763 18013555763

产品详情

UVN系列变量叶片泵 (NSP用泵+电机组合)特点：

- 1、高效率节能 本叶片泵具有在低压下的高效率的特点，通过降低外部泄油使压力平衡，进一步降低发热，提高效率。因此，能够产生油泵的节能化、加工精度的提高等效果。
- 2、重量轻、小型化 因为将泵、电机设计成泵+电机专用型组合，所以重量轻，小型，操作简易，扩大了使用范围。
- 3、低噪音、使用寿命长 由于用专用接头连接油泵和电机轴，因而不会受到轴的震动和轴芯的错位等影响，噪音更低。另外，由于结构上使该连接部位能经常受到油的润滑，因而不会使轴承受磨擦损耗，增长了使用寿命。

UVN-1A-0A2-0.7-4-12

UVN-1A-0A2-1.5-4-12

UVN-1A-0A3-0.7-4-12

UVN-1A-0A3-1.5-4-12

UVN-1A-0A4-0.7-4-12

UVN-1A-0A4-1.5-4-12

UVN-1A-1A4-4-2.2-11

NACHI电机泵安装、配管时的注意事项

1安装台要选用刚性良好的材料，将轴 按水平方向安装。

2吸油口配管的流速，请控制在2m/ sec以下，同时，在吸油口上的吸油压力请保持在 - 0.03 ~ + 0.03MPa之 间。

3泄油管必须直接安装到油面以下，根 据配管的抗力情况，背压请设置在 0.1MPa以下。
另外，吸油过滤网请选用过滤精度 100 μ m (150目) 左右。

UVN-1A-0A2-0.7-4-11UVN-1A-0A2-0.7A-4-11UVN-1A-0A2-0.7E-4H-11UVN-1A-0A3-0.7A-4-11UVN-1A-0A4-1.5-4-11UVN-1A-0A4-1.5E-4M-11UVN-1A-0A4-1.5-Q29-6063BUVN-1A-1A2-0.7A-4-6066BUVN-1A-1A2-1.5-4-11UVN-1A-1A2-1.5A-4-11UVN-1A-1A2-2.2-4-11UVN-1A-1A3-1.5-4-11UVN-1A-1A3-1.5A-4-11UVN-1A-1A3-2.2-4-11UVN-1A-1A4-1.5-4-11UVN-1A-1A4-1.5E-4M-11UVN-1A-1A4-2.2-4-11UVN-1A-1A4-2.2A-4-11UVN-1A-1A4-2.2E-4M-11UVN-1A-1A4-1.5-Q18-6063BUVN-1A-1A2-1.5E-4-11UVN-1A-1A2-1.5E-4-NE6168AUVN-1A-1A3-1.5-4-Q01-6063CUVN-1A-1A4-1.5-4-Q18-6063B