

# 重庆防腐木栏杆防腐木户外施工防腐木地板花园栏杆

产品名称	重庆防腐木栏杆防腐木户外施工防腐木地板花园栏杆
公司名称	重庆康建木制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区沙滨路66号附96号
联系电话	15086883559

## 产品详情

户外防腐木栏杆|户外防腐木栏杆价格|户外防腐木栏杆厂家1、准备工作2、平整基层交接检验3、施放控制标线4、防腐木栏杆制作横挡5、栏杆安装6、打磨油漆和成品保护基层处理要求一、需要地面基层必须要有足够的强度，这个强度必须符合设计要求，表面质量则必须达到国家现行标准、规范的相关规定，只有地面基层经验收合格后，才能进行木塑复合板材的施工。二、防腐木栏杆安装时，基层表面必须保持清洁平整，地面不得有浮土或明显不平，并且地面不能有施工垃圾。三、防腐木栏杆安装时，万一地面出现凹凸不平时，必须首先要将地面进行找平处理，然后通过相关仪器检测地面是否达到安装的平整要求。基本安装要领一、将加工好的材料按照尺寸拼接到位，用角码固定在相应的位置后调节好，务必保持平整，之后再用水泥浇筑下口，一定要记住在浇筑过程中要用斜撑将柱子斜拉固定垂直，一般的防腐木户外地板常用的4000mm\*80mm\*60mm的规格。

二、根据既定设计要求确定好防腐木地板铺装方向，再确定防腐木龙骨的安装铺设方向（一般来说，地板和龙骨的铺设方向是成90°的）。三、龙骨安装的间距一定要严格按照设计要求来，在龙骨安装固定时，龙骨的安装间距最好控制在600mm~800mm之间，切忌过大，必须确保在地板铺装时在纵向拼接处有龙骨支撑，与地面连接应用50\*50\*5角码连接，最好采用膨胀螺丝对角码进行固定，再连接龙骨与角码，用水泥浇筑两侧。四、防腐木地板铺装施工过程中，要了解防腐木户外地板的两个常用规格：4000mm\*120mm\*50mm、4000mm\*150mm\*50mm，相邻两块地板间的缝隙为5mm，安装第一块地板时，一般的操作方法是：向外的一侧用平头不锈钢自攻螺丝 4×45呈55度斜钉，另一侧8-10cm自攻螺丝垂直固定。

产品包括：中式欧式六角亭子、古建花格门窗、木屋、木别墅、别墅木作、原木复古家居、实木牌匾标识、园林古建景观防腐木。水车、木栈道、花架、花车、花箱、牌坊、斗拱、挂落、雀替、垂花头、垂

花门、落地罩、屏风、木筒、木制售货车、岗亭、私家木作定制