

# 法国洁福gerfl呐认First多层复合乙烯基地板


产品名称	法国洁福gerfl呐认First多层复合乙烯基地板
公司名称	上海洁福实业有限公司
价格	123.00/平方米
规格参数	产地:法国 品牌:洁福gerflor 规格:2.1mm*2m*20m ( mm )
公司地址	浦东新区泥城镇云汉路979号2楼
联系电话	021-64837958 13801912936

## 产品详情

产地	法国	品牌	洁福gerflor
规格	2.1mm*2m*20m ( mm )	颜色	20色
适用范围	学校医院, 电子厂房, 图书馆, 会所	风格	古典
标准	欧标	表面电阻	10的9~11次方
表面形状	凹凸面	残余凹陷度	优等
等级	优质	特殊用途	耐磨
图案	无; 其他	褪色性(级)	K5
材质	PVC	地板厚度	2.1mm

呐认first是多层复合乙烯基地板, 规格为2.1mm厚度及宽度为2m的卷材。该产品的透明耐磨层保护其以玻璃纤维加固及纹状设计的底层。呐认first采用聚氨酯( pur )进行表面处, 从而使其安装后表面易于保养, 减少使用乳胶漆的次数。呐认first具有抗静电性能( as1 级 ), 可进行去污处理( 在特殊的辐射环境中 ), 并经过sa nosol永久性抗菌防霉处理。耐磨层厚度: 0.7mm。

产品图:



			呐认 first
description规格			
总厚度	en 428	mm	2.1
耐磨层厚度	en 427	mm	0.7
重量	en 430	g/m <sup>2</sup>	2225
宽度	en 426	cm	200
卷长	en 426	lm	20
classification类别			
欧洲标准	en 685/en 649	class	34-43
国家防火等级	gb8624-1997		gb 8624 b1
防火等级	en 13 501-1	class	bfls1
国家建材测试	gb 18586 - 2001		good有害物质含量合格
抗电阻性	en 1815	kv	< 2
抗干滑性	en 13893		0.3
抗湿滑性	din 51130		r9
performance性能			
耐磨等级	en 651		t
耐磨性	en 660.1	mm	0.08
尺寸稳定性	en 434	%	0.4
残存凹陷度	en 433	mm	0.1
颜色稳定性	en 20 105 - b02		6
隔音	en iso 717-2	db	8
抗菌及防霉处理			

对于每一个品牌，洁福都努力发展，使之迎合每个国家不同建筑需求，面对广阔的产品市场，洁福充分显示了自己的雄心：已远销80多个国家和地区，并继续在一些有潜力的国家进行投资。以满足日益扩大的市场的需求。

我司是一家集新型地面材料代理研发和施工于一体的高新技术企业。公司自成立以来，承接了全国各地数万个地面工程，凭借精湛的专业技术，优良的施工品质和完善而周到的售后服务，赢得了广大用户的信赖和赞誉。