

贴合机报价 贴合机 航林机械

产品名称	贴合机报价 贴合机 航林机械
公司名称	东莞市航林机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇振安东路162号霄边新河工业园B栋五楼
联系电话	13631660870

产品详情

真空贴合机常见的故障和解决方法

贴合机真空表的真空度抽不上

排除故障的方法：检查贴合机在运作时候的密封缸是否形成密封，贴合机使用的真空泵是否正常使用。所在的地区是否是处在高原地带。

贴合机加热系统不灵

排除故障的方法：检查温控是否正常使用，

贴合机的真空泵一直在工作

排除故障的方法：真空泵的电源线没有插在贴合机的后面而是直接插在排插上，检查贴合机的继电器是否正常，检查真空泵是否有加油。

自动贴合机功能及特点

该机适用于窄幅条贴合机，具有自动设定计米长度，自动停车，贴合机，放卷，收卷张力采用磁粉制动控制，因此具有操作简单，贴合速度快，贴合精度高等特点

用途:用于不带底胶材料及其他材料的贴合

主要技术参数：

贴合精度500mm ±0.3

主电机功率750W

贴合速度60m/min

总功率1.5KW

卷筒最大宽度小于450mm

触摸屏贴合机的使用与保养

为避免压力辊变形，贴合机厂家，长期停机时，必定要将压力辊离压，其操作程序是：先将油路操控阀松开，使压力辊与斑纹辊别离RIP，然后停机。真空贴合机限制不一样的斑纹替换斑纹辊时，贴合机报价，可先将滚筒支承横梁上的6颗螺丝松开，把传动链及斑纹辊上的加热管卸下，再将斑纹辊两头轴承座的上部拆下，随即用皮带或柔软而富耐性的绳子套在滚筒上平衡抬起即可。在拆开过程中质量操控，切忌用铁辊或其他硬物去撬、垫和碰击斑纹辊外表，以避免损坏辊筒纹理。

贴合机报价-贴合机-航林机械由东莞市航林机械设备有限公司提供。东莞市航林机械设备有限公司（www.hanglinjixie.com）是从事“AB胶贴合机,AB胶自动贴合机,手机钢化膜贴合机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：何先生。同时本公司（www.abjth.com）还是从事贴合机，真空贴合机，贴合机设备的厂家，欢迎来电咨询。