

人造景观草施工厂家，景观草价格

产品名称	人造景观草施工厂家，景观草价格
公司名称	北京金地彩装饰工程有限公司
价格	110.00/平方米
规格参数	金地彩:JDC-116
公司地址	北京丰台区分中寺周庄路111号
联系电话	01057119629 13011898129

产品详情

人造景观草、人造景观草坪、仿真草坪、人造草足球场、人造草足球场根据客户场地大小可做、造草坪可以应用在跑道、足球场地坪，网球场，棒球场，曲棍球场，门球场，高尔夫球场，篮球场，排球场，羽毛球场，垒球场、单丝草、网丝草、假草、休闲草、景观草、果岭草、绿化草坪、假草皮、假草地、仿真草皮、假草坪、人造草、等运动场地。还可以应用在广场，会场及大中小学、幼儿园的综合活动场地。以及公路、铁路、社区的绿化、屋顶、庭院的绿色装饰用。其主要原材料为：PE（聚乙烯，主要用于运动场）、PA（韩国进口尼龙，运动型和休闲型场地兼用）、PP（聚丙烯，主要为卷曲丝，用于休闲场所）。环保自然，无公害无污染。

人造草坪材料的草丝是原料都是台湾进口的，保质保量，使用寿命5-10年，不掉毛无异味。厂家直销，线下有大型实力工厂，先进的草坪制造设备，专业的加工技术。具有绿化，环保无异味，耐脏，柔软，真实造景，等特点。接近90%逼真程度，非常高档。是目前市场上绒密度最高的草皮，适用于棒球、橄榄球场、足球场、曲棍球场、垒球场、田径场以及其他各类运动场地，同时也是操场、练习场、体育课、军训和其它室内外活动的理想草皮。一、人造景观草产品特点为：1、仿真度高，草纤维柔软，对皮肤几无伤害；2、极强的耐磨度，使用寿命长；3、防紫外线、耐腐蚀、防霉，且环保无污染、不褪色；4、良好的透气性及排水性能；5、极佳的牵引力，使运动员能准确地判断球的运动方向；6、接缝少，且无痕迹。二、四类基础用于人造草场地：1、沥青基础，稳定、耐用、易控制，成本高；2、水泥基础：较稳定、耐用、技术要求严格、成本较高；3、水泥石粉基础，造价适中、施工技术较易控制、使用较多；4、碎石基础，造价便宜、施工便捷、但稳定性较差，一般使用在使用要求条件不高的场地。因为经济和环境因素，现在大多数用户都采用第2、3项基础。而一些要求较高的学校则采用沥青基础。由于多年对人造草地的研究，我们总结了一种“性价比”较高且较适合学校人造草场地建设的专用基础，现向大家推介，基础构造如下；根据足球运动的特点和国际足联（FIFA）的技术标准要求，草高55mm

至64mm均有多种不同的型号可供选择，在外观上几乎与天然草相差无几，色泽鲜亮，在性能上最大限度地与天然草的运动性能相吻合，在抗耐磨性、耐候性方面都有较好的品质保证。

三、人造景观草坪施工方案：1、检查验收基础工程：清除基础中的杂物，若有不平处应及时修复整平。施工铺设场所确实清洁，以确保环境之清洁及施工品质、使用卷尺测量周边设施是否符合标准运动场尺寸，如是非标则依设计图纸规则划，执行测量及放样。2、人造景观草坪铺面铺装：按图纸的线条长度规格裁定球场线条，经自查粘好好的线条必须牢固平直、将草坪依原始规格平铺于无纺布之上草坪之间需搭接3-8mm、将搭接的草坪用切割刀切割平齐，接缝应不大于10mm、切割区下铺放接缝布，在接合面上刷上草坪专用胶，指触干燥后接合并敲击牢固。3、人造景观草粘接工艺：将需要粘接的草坪底部、无纺布、接缝布等清洗干净且表面干燥无水分、施工环境温度应在0-40 之间施工为宜,不宜在下雨和潮湿天气下施工,否则会导致粘接不牢现象。4、人造景观草涂胶:要求用刷子在其草坪底部涂刷薄厚均匀,不可反复涂胶,否则造成起泡现象,甚至跌落,严格控制胶水的厚度,注意涂胶速度要适当,分别涂于被粘接的两粘接面上、根据当时的温度、湿度等条件合理控制晾置时间，一般以涂胶好10-15分钟为宜，胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢。切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。5、人造景观草加压：粘合后清除其表面杂物，用专用的橡皮锤从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分粘接密实更牢固、其固化时间一般为三天，检测最终强度一般为十天。因此在固化期间需密切注意对其维护，避免过于曝晒、水侵和移动，以达到粘接最佳状态、粘接后在未充石英沙和橡胶粒之前对场地裁切的碎片进行清洁处理。

金地彩公司业务包括：各种工业地面材料、环氧工业地坪、防腐工程、运动场塑胶跑道、篮球场、足球场、网球场、体育场馆，体育场馆等，地面材料销售开发、生产、销售、施工为一体的服务制成方案。以用户为上帝，秉承“诚信为本，互惠互赢”经营原则。

金地彩以科技为核心，以用户为上帝，秉承“诚信为本，互惠互赢”经营原则，有你的支持才使我们走向成功，我将于好的服务为您们铺设平坦，亮丽的大道！敬请您的来电垂询13011898129！！

