

PET聚酯复合环保通用油墨BOPP塑料凹版干式复合油墨耐高温蒸煮

产品名称	PET聚酯复合环保通用油墨BOPP塑料凹版干式复合油墨耐高温蒸煮
公司名称	济南市塑料油墨厂
价格	19.00/公斤
规格参数	型号:TQG 规格:22公斤 溶剂类型:无苯无酮
公司地址	济南新材料产业园区华泰路中段麒麟油墨
联系电话	15066101620

产品详情

油墨厂直供，货源稳定，质量可靠，价格更透明

环保通用型溶剂油墨

TQG产品说明书

随着人们生活水平提高和环保意识的增强以及相关法律法规的不断完善，环保通用型油墨尤其是具有耐高温蒸煮性产品越来越受到重视。为此我们在开发出TQG系列新型环保型无苯、无酮一液型凹版复合油墨，将原产品所具有的各种性能进一步增强，而且价格方面也做了相当大的努力。在性价比、印刷作业的效率上均有大幅度提高，谨请广大顾客使用、评价。

一、产品性能、特点： 稀释剂为正丙酯或异丁酯、醋酸乙酯，异丙醇或正丙醇为主要稀释剂，可以保证作业环境的卫生。 适用于印刷BOPP、PET、NY薄膜的软包装产品。 具有稳定的附着牢度和复合适用性。 印刷效果特别是高光部着墨性良好，层次在线性良好。 印刷物的残留溶剂极少，可以印刷出复合环保要求的包装材料。 具有优越的印刷适应性，不会产生压印辊沾脏、雾版、糊版等现象，而且因为是单组份，可以得到稳定的印刷作业效果。

二、适用薄膜及用途

用途

被印刷体

复合方式

PT

玻璃纸

OPP

K涂层

薄膜

PET

聚酯

尼龙

蒸煮

高温蒸煮

DL

—

—

含油食品

水煮

DL

异氰酸酯EL

含水食品

冷冻食品

干燥食品

一般食品

无水煮

亚胺EL

丁二烯EL

钛EL

* *

:可以适用 * :如需水煮蒸煮用途,请参照附表之后选择您所需要的色相

* *:使用尼龙时,请使用F以上的等级。

白墨稀释溶剂:乙酯9:异丙醇1

色墨稀释溶剂:正丙酯5:乙酯3:异丙醇2 仅供参考

三、其它物性

1、印刷物物性 附着力:本产品适用于OPP、PET、NY等薄膜上并有良好的附着牢度。
残留溶剂:该产品残留溶剂极低,可适用于卫生条件要求比较高的食品包装。耐
划伤性:TQG系列油墨的耐划伤性良好。通常不需要特别处理。

2、复合性能

TQG系列油墨对于挤出复合(含有挤出胶)、干式复合、无溶剂干式复合均可使用,并可得到稳定的复合强度,同时热封强度高。

四、注意事项

- 1、 本产品在配方构成中没有添加苯类、酮类溶剂,但由于生产过程中环境因素影响,苯类、酮类溶剂不可能完全消除。故该系列油墨中苯类、酮类溶剂含量低于1%为合格产品。
- 2、 本产品不可用于直接接触食品的包装及蒸煮包装。
- 3、 本产品是一液型油墨。但需要增加特殊耐性时,油墨中添加固化剂3%。添加过多会影响耐闭塞性。
- 4、 根据印刷条件、加工条件的不同,油墨性能也有所不同。使用前,请充分予以确认。
- 5、 请晃动后使用,保质期一年。

注)此资料是真实准确的,但是我们无法控制用户的使用环境和条件,故本公司对用户可能出现的特殊情况不做任何承诺,用户在使用过程中应充分注意。