

环氧樟丹漆 环氧樟丹防腐漆 环氧樟丹防锈漆

产品名称	环氧樟丹漆 环氧樟丹防腐漆 环氧樟丹防锈漆
公司名称	天津市外星化工涂料有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:奇锐 产地:天津 规格:20kg/桶
公司地址	天津市北辰区屈店工业园
联系电话	022-86870286 13820951600

产品详情

技术指标：

项 目	指 标	
漆膜颜色及外观	符合标准	
柔韧性	1mm	
冲击强度	50kg/cm ²	
细度	50-70um	
粘度	80-120S	
耐汽油性	24h无变化	
干燥时间	表干h	2h
	实干h	24h

组成：该漆是由环氧树脂、红丹粉、防锈颜料、填料、增塑剂调配而成成分一，固化剂为成分二。

特性：该漆耐水、耐酸、防锈性能好。与钢铁、水泥面粘接力强。

用途：该漆适用于钢铁设备、管道的耐水、耐油、耐化学试剂，作防护打底之用，也可作水泥底材的打底或底面合一防护之用。

施工参考：施工前将被涂物表面的锈迹、油污务必干净，使用前按规定比例两组分充分搅拌均匀后即可使用。该漆可喷涂，可刷涂，若粘度过大，要用专用稀释剂稀释至所需粘度即可。配套面漆可使用环氧磁漆或丙烯酸聚氨酯磁漆。