

VCI塑料膜 VCI包装膜 ， VCI塑料纸

产品名称	VCI塑料膜 VCI包装膜 ， VCI塑料纸
公司名称	苏州气相防锈包装材料有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	品牌:VCIPACK (气相) 型号:VP-M126 规格:标准卷：1米*2层*20
公司地址	吴中经济开发区苏蠡路59号
联系电话	0512-66350535 18913149994

产品详情

苏州气相防锈包装材料有限公司所产的VCI防锈膜/气相防锈膜/气相防锈薄膜/防锈塑料膜/气相膜/VCI膜/VCI薄膜/VCI防锈薄膜/VCI film是基于高分子材料与VCI气相防锈技术发展相结合的新一代创新高科技产品。使用该膜将要防锈物品包装密封后，膜体内所含有的VCI开始升华挥发出防锈气体因子，扩散渗透至被防锈物品的表面并吸附其上，形成单分子厚的致密保护膜层。隔绝诱发锈蚀的各因素与被防物品的表面接触，从而有效防止锈蚀的产生。

优点/特点介绍：

- A、具有聚乙烯的特点，不受盐害、腐蚀性气体、高温、高湿影响，产品包装一层VCI气相防锈薄膜可以发挥强的防锈功能；
- B、防锈效果显著，克服传统方法对产品的保护不充分的弊端，特别适用于金属、机电产品在加工、仓储、海上运输以及外商对进出口产品的高质量防锈要求；
- C、被保护金属不需要表面处理。省去涂油、除油及清洗等表面处理工序。作业环境干净整洁；
- D、包装效率高，利用胶带、订书机等简单方法封合防锈薄膜即可，使防锈包装自动化成为现实；
- E、省工、省时、节约成本，综合经济效益显著，包装打开后又封闭，仍具有防护功能；
- F、符合环保要求，该产品无污染，可回收，无毒，对人体无害；
- G、可焊缝性强、韧性好、透明美观，可以直接观察产品的状态；
- H、具有优异的防锈性能，防锈期可达2年以上，且阻隔性气体释放迅速，2小时可充满包装物各个角落；

1、防锈粒子能够渗透到包装内部的各个角落里，能够对其他防锈产品无法处理的区域，达到较好的防锈效果。

7、使用注意事项：

- A.产品必须密封包装；
- B.包装前产品必须清洁干净，处于无锈状态；
- C.包装产品时要佩戴手套，避免手与零件直接接触；
- D.包装前要考虑到产品是否进行过其他化学处理；
- E.包装产品时不能超过60摄氏度；
- F.避免露天作业、避免阳光直射、注意防潮和雨雾天气；
- G.被包装物如果体积过大或需要防护的产品表面积过大时，需要加辅助剂；
- H.对于未使用完毕的防锈产品，要及时密封保管。

8、产品储存保管：密封存放于干燥、阴凉处，避免与化学品接触，避免阳光直射。

9、保质期：自出厂之日起12个月

防锈期二年以上

多金属通用型，规格及包装方式可根据客户要求订做

适用于各种金属材料及其制品的工序间或仓储海运的防锈包装