

聚氨酯磁漆 聚氨酯底漆

产品名称	聚氨酯磁漆 聚氨酯底漆
公司名称	天津市外星化工涂料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:奇锐 产地:天津 规格:20kg/桶
公司地址	天津市北辰区屈店工业园
联系电话	022-86870286 13820951600

产品详情

一、
组成：该漆是以聚氨酯树脂加入颜料、填料等经研磨成成分一，固化剂为成份二，双组份分装供应。

二、 特性：该漆附着力强、漆膜坚硬、有优越的耐水性，耐潮性、耐候性，有良好的耐酸性，耐碱性、耐溶剂性、耐化学药品性及防霉性。

三、
用途：该漆与聚氨酯中漆、聚氨酯底漆配套使用，适用于湿热带及气候比较恶劣的环境条件。

四、 技术要求：

项 目		指 标
颜色及外观		光滑平整
柔韧性, mm	不大于	1
冲击强度, kg/cm ²		50
附着力, 级	不大于	2
耐水性(浸于室温为25±1 的蒸馏水中)		48h无明显变化
干燥时间, h	表干	24
	实干	
不大于		

五、 施工参考：

1、 两组分务必按要求比例配合，搅拌均匀后使用，用多少配多少，并在配制后6小时内用完，以免固化浪费。

2、

施工时需用的工具务必保证干燥清洁。被涂物件表面务必清洗干净，无酸碱性，干燥。

3、 稀释剂可用本公司配套稀释剂。切勿乱用稀释剂。

4、 配漆与涂漆过程中，禁忌与水、酸、碱、醇等接触。由于成份二极易与水，醇等物发生反应，配漆后余下的成份二的包装桶务必盖严，以免成胶变质。