

# MHYVP矿用防爆线

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | MHYVP矿用防爆线              |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂             |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 | 品牌:天联                   |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马               |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

## 产品详情

### MHYVP矿用防爆线

同时具有iso9001体系认证和生产许可证，如果您想了解光伏接地线的详细信息，可以将光伏接地线的具体型号发给我们，我们将尽快为您提供光伏接地线价格信息。

光伏接地线是我厂主要产品之一，我厂是生产和销售光伏接地线的制造商之一。如果想购买我厂光伏接地线厂家请我厂销售部。

光伏接地线广泛应用于煤矿、电力、冶金、化工、建材、交通等领域

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路。

光伏接地线使用特性：

- 1、导体长期允许工作温度为70 。
- 2、敷设时环境温度 0 。
- 3、zui小弯曲半径：

注：

1) 阻燃型电缆号在普通型前加ZR-；阻燃型的主要特点是电缆不易着火或着火时延燃仅局限在一定范围内，适用于对阻燃性能要求较高的场合。

2) 耐火型电缆型号在普通我厂可根据客户需求订做不同型号的线缆。

**【我厂郑重声明】**

- 1、辽宁光伏接地线质量保障，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案长期保存。
- 3、确因产品质量问题，我公司负责包退、包换、满足用户

采用BVR黄绿双色国标线制作，默认孔径5MM 量大价优，可定制任意孔径和长度，请用户放心订购，交期下单后一般5万条3天内，10万条5天内，20万条10天内，小批量订单当天下单次日发货，周日和节假日顺延。订货前请给出具体尺寸规格（如所需的线截面积？长度？端子孔径大小？端子压接处是否带护套？以方便我们报价）本产品适合用于交流50-60Hz，额定电压750V及以下，有低烟、无卤、无腐蚀(无公  
害电缆)阻燃要求作为控制回路等使用一、生产采用企业及参照GB9330-88二、技术性能该产品参照IEC227、IEC1034、IEC332设计三、性能要求 成束A类或B类、(炭化部分高度)： 2.5m 不延燃(未烧损距离)： 50mm 浓烟度(透光率) 60% HCL含量度 0.5mg/g

光伏接地线 等电位接地线 配电箱太阳能KBG软线纯铜接地线