

拖链电缆ZR-TRVVSP-2*1.5 4*1.5

产品名称	拖链电缆ZR-TRVVSP-2*1.5 4*1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

拖链电缆ZR-TRVVSP-2*1.5 4*1.5

耐火控制电线电缆/NH-KVV电缆线 执行标准

GB12666.6-90（等效采用IEC331）耐火控制电缆NH-KVV使用特性 耐火电缆就是在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。耐火电缆适用于高层建筑、油田、电站、电厂、矿山、化工、地铁等要求防火安全条件高的场合，又是应急电源，消防泵、电梯、通讯信号系统的理想电缆。额定电压在450/750V，敷设时的环境温度应不低于0℃；敷设时的允许弯曲半径；无铠装层的电缆不小于电缆外径的10倍，有铠装层的电缆不小于电缆外径的12倍。型号及名称 NH-VV 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套耐火电力电缆 NH-VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 NH-KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套耐火控制电缆 NH-KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装耐火控制电缆 NH-KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆 耐火控制电缆NH-KVV产品型号、规格及使用范围 型号 额定电压V 芯数 标称截面mm² NH-VV NH-VV22 600/1000 1~5 2.5~300 NH-KVV NH-KVV22 NH-KVVP2 450/750 2~6 2.5~10 注：“NH”表示耐火，如需要低烟低卤可用“D”表示，如NHD-VV，低烟低卤聚氯乙烯绝缘及护套阻燃耐火电力电缆；低烟无卤用“W”表示，如NHW-

VV，聚烯烃绝缘及护套阻燃耐火电力电缆。

拖链电缆ZR-TRVVSP-2*1.5 4*1.5