

厂家直销16芯分光箱 物美价廉欢迎采购

产品名称	厂家直销16芯分光箱 物美价廉欢迎采购
公司名称	宁波市汇普通信设备有限公司
价格	65.00/64
规格参数	
公司地址	宁波市慈溪市龙山工业区
联系电话	0574-63612297 15267841222

产品详情

16芯分纤箱/16芯光分路器箱

1 范围

1.1 适用范围

FTB-16A-1 / FTB-16A-2系列箱体

1.2 执行标准

YDT 2150-2010 光缆分纤箱

1.3 使用建议

建议严格按照技术要求进行采购和检验

2 箱体组成

箱底、箱盖、光缆固定压片、翻转板及支架、掬接装置、接地装置、皮缆密封件、壳体密封件、锁具及其他附件等

3 产品颜色

3.1 外观颜色: 可选择白色、灰色和黑色

3.2 箱底及箱盖无色差

4 技术参数

4.1 功能

4.1.1 壳体采用 ABS+PC 优质工程塑料，强度高

4.1.2 防水设计，适用于室内和室外挂壁、抱杆、架空等自然环境下使用

4.1.3 箱体采用异形锁结构，箱体开合简单、使用更加安全

4.1.4 熔接盘翻页式双层设计方案，易于安装和维护，熔纤与分纤完全分离，布局更加合理

4.1.5 防护等级：IP55

4.1.6 应有明晰的“线序示铭标志”（必要时应清晰标明其合路及支路序号）

4.1.7 箱门开启角度不小于 120°

4.2 产品尺寸

300*270*95mm

4.3 使用环境

工作温度：-40 ~ +60 ；

贮存温度：-25 ~ +55

相对湿度：95%（+30）

大气压力：62~101kPa

5 产品配置表：

5.1 箱体部分

产品名称

规格型号

单位

数量

备注

箱底

PCS

1

箱盖

表面覆膜

翻转板及支架

SET

颜色与箱体一致

光缆固定压片

2

锌合金

掏接装置

接地装置

皮缆密封件

16

壳体密封件

锁具

光分路器

1*8

PCS

按实际需求选配

光分路器

1*16

适配器

尾纤

5.2 附件部分

数量

备注

尼龙扎带

3*100

10

单芯熔接保护套管

L=60MM

12/16

按实际需求选配

裸纤保护管

M

1

说明书

壁挂安装组件

抱杆安装组件

架空安装组件

6 检验及试验

6.1 YD/T 590.2-2005、YD/T 778-2011 中 5.2 外观与结构要求

6.2 YD/T778-2011 中 6.9 运输试验要求

6.3 CB 867—83 塑料件通用技术条件

6.4 防护等级：IP55 测试

6.5 GB3873-1993 《通信设备产品包装通用技术条件》

6.6 ROHS: 无

6.7 阻燃性能: 非阻燃