

控制电缆ZR-KVVP2-22 -4*1.5 7*1.5

产品名称	控制电缆ZR-KVVP2-22 -4*1.5 7*1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

控制电缆产品标准：GB9330.2-88

使用特性：额定电压U₀/U为450/750V电缆导体的长期允许工作温度为70

电缆敷设温度应不低于0℃，推荐的允许弯曲半径：无铠装层的电缆应小于电缆外径的6倍。

有铠装的电缆，应不小于电缆外径的12倍。 电缆型号名称及适用范围 型号 名称 使用范围 KVV

铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合。 KVV22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套带铠装控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合。 生产范围注：名称 型号 额定电压

芯数 标称截面 mm² 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆 KVV 450/750 2-37 0.75-10

铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套带铠装控制电缆 KVV22 450/750 2-37 0.75-10

推为的芯数系列为：2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52和61芯