

# 控制电缆ZR-KVVP2-22-14 × 1.5

产品名称	控制电缆ZR-KVVP2-22-14 × 1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

KVVP-22屏蔽铠装控制电缆|KVVP-22全塑控制电缆

KVVP-22屏蔽铠装控制电缆|KVVP-22全塑控制电缆塑料绝缘控制电缆：GB9330-88 适用范围：

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路使用特性：

1、导体长期允许工作温度为70℃。 2、敷设时环境温度 0℃。 3、小弯曲半径：

4、无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍。

5、有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12倍控制电缆使用特性：1、导体长期允许工作温度为70℃。 2、敷设时环境温度 0℃。 3、小弯曲半径：4、无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍。 5

、有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12倍。 6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。控制电缆型号及名称：KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆KVVP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆KVVP2

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆KVV32

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆KVVR

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆KVVRP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆KVVP-32 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢丝铠装KVVP2-32铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢丝铠装