

发电机房噪声治理服务 发电机房噪声治理 云朗环保

产品名称	发电机房噪声治理服务 发电机房噪声治理 云朗环保
公司名称	北京云朗环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区城关街道顾八路1区1号-P794
联系电话	13552032121

产品详情

柴油发电机组机房降噪

以下内容由云朗环保为您提供，今天我们来分享发电机房降噪的相关内容，发电机房噪声治理服务，希望对行业的朋友有所帮助！

指标发电机房外7米处，柴油发电机组噪声值不大于50dB，机房内噪声值不大于100dB。（通常环境噪声一般都高于50dB，此处指油机噪声）静音电站柴油发电机组噪声控制原则噪声控制的方法有两种：

一、降低声源噪声；二、控制噪声传播途径。降低声源噪音的办法一般是很难实现的，只有在其传播途径上进行处理。控制噪声传播途径的关键，是利用声波在传播中自然衰减的办法去缩小噪声的污染面，具体措施有以下几种：1、吸声2、隔声3、改变噪声传播方向在实际工程中根据需要，有时用其一种，有时三种手段并用。绝大部分采用三种方法并用的措施，发电机房噪声治理，对进、排风口进行吸声、隔声处理；排烟口改变噪声传播方向；墙面和吊顶进行吸声处理等。扬科公司在此提醒用户，在控制机房噪声的同时，发电机房噪声治理价格，一定注意机房的通风、散热、采光及照明。

柴油发电机组初次启动/停机—自动启动控制屏

下列步骤适用于配置自动开机控制系统发电机组的第1次启动，或者发电机组停机维修保养一段时间之后第1次启动。

按紧停按钮或将控制开关放到“停”（STOP）可使发动机在任何时候停车。

在重新启动之前，要松开紧急停止按钮，只要顺时针旋转它则可。同时把控制开关放到手动“停”（ST

OP)位置,重置故障键消除报警故障。

降噪完成后的效果

以下内容由云朗环保为您提供,希望对行业的朋友有所帮助。

治理效果:机房外噪声达到国家《城市区域环境噪声标准(GB-3096-82)》中“二类混合区”标准,即:白天75dBA,晚上65dBA。

治理后达到环保要求,机房外一层地面出风口7M处噪声白天 75(dBA),消除噪声对周边环境的干扰,不影响机组的正常运转,机房内装饰效果好。

油机室内(包括门、油机的进、出风窗、油机排风筒)均应采取消噪音措施,在采取油机消噪音措施后要求达到国家《城市区域环境噪声标准》及地方环保部门的噪声标准要求。

机房发电机降噪注意点

1. 施工前进行现场实地考察,降噪产品要符合现场设备尺寸,避免漏声
2. 隔声罩设计注意机房散热、观测、检修需求

以上内容是产品出厂后的噪音问题补救,若厂家在产品生产设计过程中控制振动声源,发电机房噪声治理方案,可减少后期被动降噪投入。

云朗环保以诚信为首,服务至上为宗旨。公司生产、销售发电机房降噪,公司拥有强大的销售团队和经营理念。想要了解更多信息,赶快拨打图片上的热线电话!

发电机房噪声治理服务-发电机房噪声治理-云朗环保由北京云朗环保工程有限公司提供。北京云朗环保工程有限公司(www.bjylhb.com)在噪声控制设备这一领域倾注了无限的热忱和热情,云朗环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:赵经理。