

# 专业生产8芯光缆分光箱 分纤箱 光纤分纤箱 大量供应

产品名称	专业生产8芯光缆分光箱 分纤箱 光纤分纤箱 大量供应
公司名称	宁波市汇普通信设备有限公司
价格	55.00/56
规格参数	
公司地址	宁波市慈溪市龙山工业区
联系电话	0574-63612297 15267841222

## 产品详情

### 8芯分纤箱

#### 1 范围

##### 1.1 适用范围

FTB-08A-1系列箱体

##### 1.2 执行标准

YDT 2150-2010 光缆分纤箱

##### 1.3 使用建议

建议严格按照技术要求进行采购和检验

#### 2 箱体组成

箱底、箱盖、光缆固定压片、翻转板及支架、防水接头、

皮缆密封件、壳体密封件、锁具及其他附件等

### 3 产品颜色

3.1 外观颜色: 可选择白色、灰色和黑色

3.2 箱底及箱盖无色差

### 4 技术参数

#### 4.1 功能

4.1.1 壳体采用 ABS+PC 优质工程塑料，强度高

4.1.2 防水设计，适用于室内和室外挂壁、抱杆等自然环境下使用

4.1.3 箱体采用异形锁结构，箱体开合简单、使用更加安全

4.1.4 熔接盘翻页式双层设计方案，易于安装和维护，熔纤与分纤完全分离，布局更加合理

4.1.5 防护等级：IP55

4.1.6 应有明晰的“线序示铭标志”（必要时应清晰标明其合路及支路序号）

4.1.7 箱门开启角度不小于 120°

#### 4.2 产品尺寸

225\*220\*53mm

#### 4.3 使用环境

工作温度：-40 ~ +60 ；

贮存温度：-25 ~ +55

相对湿度：95%（+30）

大气压力：62 ~ 101kPa

### 5 产品配置表：

#### 5.1 箱体部分

产品名称

规格型号

单位

数量

备注

箱底

PCS

1

箱盖

表面覆膜

翻转板及支架

SET

颜色与箱体一致

光缆固定压片

2

不锈钢

防水接头

PG 13.5

SET

皮缆密封件

壳体密封件

锁具

适配器

8

按实际需求选配

尾纤

## 5.2 附件部分

备注

尼龙扎带

3\*100

PCS

6

单芯熔接保护套管

L=60MM

裸纤保护管

M

0.5

说明书

壁挂安装组件

按实际需求选配

抱杆安装组件

## 6 检验及试验

6.1 YD/T 590.2-2005、YD/T 778-2011 中 5.2 外观与结构要求

6.2 YD/T778-2011 中 6.9 运输试验要求

6.3 CB 867—83 塑料件通用技术条件

6.4 防护等级：IP55 测试

6.5 GB3873-1993 《通信设备产品包装通用技术条件》

6.6 ROHS: 无

6.7 阻燃性能: 非阻燃