

Fluke 115C 真有效值数字万用表

产品名称	Fluke 115C 真有效值数字万用表
公司名称	南昌江大仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖大道1111号光大科技园2栋4单元601
联系电话	86-079187682686 15270008056

产品详情

主要特性

白色 LED 背光照明 即使在光线较弱的位置也能有效读数

电阻和连续性

最小值/最大值/平均值测量功能，记录信号波动情况

符合 CAT III 600 V 安全等级

安全标准符合性

所有输入的保护都符合 CE、IEN61010-1 CAT III 600V。通过 UL、CSA、TV 和 VDE 认证。

产品规格: Fluke 115C 真有效值数字万用表技术规格任何端子和接地之间的最高电压600 V过电压保护6 kV 峰值，符合 IEC 61010-1 600 V CAT III，污染等级 2 的规定显示屏数字：6000 次计数，每秒更新 4 次柱状图33 段，每秒更新 32 段工作温度-10 °C 至 +50 °C 存放温度-40 °C 至 +60 °C 电池类型9 V 碱性电池，NEDA 1604A/ IEC 6LR61 电池寿命通常为 400

小时，无背光灯精度规格直流毫伏量程/分辨率600.0 mV / 0.1 mV 精度 ± ([% 读数] + [计数次数]): 0.5% + 2 直流电压量程/分辨率6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.00 V / 0.1 V 精度 ± ([% 读数] + [计数次数]): 0.5% + 2 交流电压 (毫伏) 真有效值量程/分辨率600.0 mV / 0.1 mV 精度1.0% + 3 (直流, 45 Hz 至 500 Hz) 2.0% + 3 (500 Hz 至 1 kHz) 交流电压真有效值量程/分辨率6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V 精度1.0% + 3 (直流, 45 Hz 至 500 Hz) 2.0% + 3 (500 Hz 至 1 kHz) 通断性量程/分辨率600 / 1

精度蜂鸣器开启时 < 20 ，关闭时 > 250 ；检测到500 μs 或更长时间的开路或短路。欧姆量程/分辨率600.0 / 0.1 6.000 k / 0.001 k 60.00 k / 0.01 k 600.0 k / 0.1 k 6.000 M / 0.001 M 精度0.9% + 1 量程/分辨率40.00 M / 0.01 M 精度5% + 2 二极管测试量程/分辨率2.00 V / 0.001 V 精度0.9% + 2 电容量程/分辨率1000 nF / 1 nF 10.00 μF / 0.01 μF 100.0

$\mu F / 0.1 \mu F$ 9999 $\mu F / 1 \mu F$ 100 μF 至 1000 μF 精度 1.9% + 2 量程/分辨率 > 1000 μF 精度 5% + 20% Lo-Z
电容量程 1 nF 至 500 μF 精度 10% + 2 交流电流 (安培) 真有效值 (45 Hz 至
500 Hz) 量程/分辨率 6.000 A / 0.001 A 10.00 A / 0.01 A 精度 1.5% + 320 A 过载最长达 30
秒 直流安培量程/分辨率 6.000 A / 0.001 A 10.00 A / 0.01 A 精度 1.0% + 320 A 过载最长达 30
秒 Hz (电压或电流输入) 量程/分辨率 99.99 Hz / 0.01 Hz 999.9 Hz / 0.01 Hz 9.999 kHz / 0.001 kHz 50.00 kHz /
0.01 kHz 精度 0.1% + 21. 所有交流电压量程 (除开 Auto-V/LoZ) 均指定为量程的 1% 至 100%。Auto-V/LoZ
的起始范围指定为 0.0 V。2. 频率是交流耦合, 交流电压时为 5 Hz 至 30 kHz。2.
温度误差 (准确度) 不包含热电偶探头的误差。2. 频率是交流耦合, 交流电压时为 5 Hz 至 50
kHz。频率是直流耦合, 交流电流时为 45 Hz 至 5 kHz。2. 温度范围/分辨率: -40 ° F 至 752 ° F / 0.2 ° F。

南昌江大仪器有限公司是福禄克 (FLUKE) 江西独一家代理, 全国一级平台, FLUKE 全线产品都有绝对的优势!

FLUKE 主要的产品有: 红外测温仪、红外热成像仪, 温湿度计、万用表、钳形表 VT4-MAX, VT4-MAX+, F59, F59E, 62MAX, 62MAX+, ST20, FLUKE 63, fluke 52-2 FLUKE 51-2
f51 等 FLUKE 15B+, 17B+, 18B+, 115C, 117C, 119C, 101 FLUKE 303, F312, F319, F317, F562, F381, F1535, F1508, FLUKE
1536, F802, FI-1000-KIT, FLUKE PTi120, FLUKE TIS60+ TIS45 等

另外, 南昌江大仪器还是上泰、FLUKE、ITECH、同惠、华图、桂光、奥豪斯、华仪、MOTIC、希尔斯
等品牌的江西总代理, 全国一级平台, 价格非常有优势,

同惠的型号有: TH2516, TH2810, TH2830, TH
2828, TH2829, TH2817, TH2816, TH2683, TH2689, TH2683, TH1773, TH1778, TH26001AS, TH26004, TH26050S 精
密数字电桥, 低电阻测试仪, 绝缘电阻测试仪, 交直流耐压仪, 泄漏电流测试仪, 直流偏置电源, 电池
测试仪, 线材综合测试仪, 匝间绝缘测试仪, 变压器综合测试仪等

艾德克斯主要的型号有 IT8511+ IT8513+, IT6720, IT6721, IT6832, IT6422, IT6502 IT6012C, IT-M3112 3113, 3114
3121, IT6532 IT6522 IT 6523, IT6121B IT6122C IT6412, IT7300 IT7600 双极性电源, 高精度电源, 反馈式电子负
载, 多路电子负载, 交流电源, 交流电子负载, 内阻测试仪等。

上泰主要的型号有 PC3110, PC3110RS, PC3100, PC3100RS PC3110, PC3110RS, PC350
PC310, PC100 等有在线酸度计护套管 1 米, 2 米, 3 米, 在线酸度计标准校正液 500ml, PH4.01, PH 7.0
PH10.0 有 sentix xo, 405-60-sc, inpro3250/pt1000/120 inpro 4260/PT1000/120 PT4805-60-P-PA-SC-
K19, 405-60-SC-P-PA-K19, HA-405-90-PA-SC-88G-K19, HA405-DPA-SC-S8/120, 等电极 有 EC-4310 EC-4310RS
EC-4110, EC-4110RS EC-430
EC-410 等型号在线电导率变送器, 有 8-241, 8-242, 8-221-8-222, 8-223, 8-201-PFA-10
电导率电极。还有 DC-8510/Trioxmatic690-7 DC5310RS, DC5310, DC5300 DC5110
智能溶氧变送器, IT8310RS 氟离子深度测试仪, 8PROCESS 在线氟离子电极 PT1000

立足于江西的仪器仪表批发零售企业, 成立 10 年, 注意服务和口碑, 在南昌、赣州、上饶、宜春、萍乡
、新余、鹰潭、景德镇、吉安等地都可以直接联系。

联系人, 邱冲, 电话 15979046466 - 微信号, 15270008056 0791--87682686, 邮箱 jiangdaqc@163.com
QQ: 179507587