

# 油墨批发 水性聚氨酯分散体 漯河水性聚氨酯

产品名称	油墨批发 水性聚氨酯分散体 漯河水性聚氨酯
公司名称	浙江罗星实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇步焦公路369号
联系电话	15957328888 15957328888

## 产品详情

凝聚体径的分布对橡胶特性，特别是要求较大耐磨损性的轮胎外胎面橡胶组合物有很大影响，水性聚氨酯树脂，凝聚体径分布也是越窄越好。例如，日本专利公开公报平6-179774号揭示了分离制得的炭黑粉末，获得了具有D1/2/Dmod分别为0.36、0.40、0.47、0.63这样均一的凝聚体径分布的炭黑。如上所述，水性聚氨酯固化剂，对于炭黑的应用特性来讲，粒径和凝聚体是两个特别重要的因素。；

水性乙烯基聚氨酯具有以下特性：

常温固化，漯河水性聚氨酯，甚至可在0℃粘接，加热固化性能更好；

pH值在6-8，基本上为中性，对木材无污染；

不含甲醛、等有害物质；

根据主剂材料配方及交联剂多用量、品种的选择，可适应不同的基材的粘接。

缺点是有适用期限限制，由于基团的反应性，如粘附在衣物、手上，干燥后不易清除。

### 4.复合层压及贴塑加工

聚氯乙烯、聚酯、ABS、经电晕处理的聚烯烃等塑料薄膜或片材，以及棉布和化纤织物、纸张、皮革之间可用水性聚氨酯胶粘剂进行层压复合，聚氨酯具有柔韧的胶膜，并且特别适合于含增塑剂的软质PVC的涂层和粘接。水性聚氨酯最初的应用是用于粘接PVC等材料。

聚氨酯具有优异的耐低温性、柔韧性，是其他水性胶粘剂所不及的，可用于制造高质量的复合布、布-塑料片复合层压物等，如水性聚氨酯可用于地毯背衬胶粘剂。溶剂型聚氨酯胶粘剂的用途中用量的领域是食品包装复合薄膜及装饰纸用复合胶粘剂，但溶剂的气味大，已有人研究用双组分水性聚氨酯作为复合薄膜干法复合胶粘剂，使制品仍具有较好的复合强度及柔软性。

为了使液状原料烃类有效地雾化及分散，一般认为液状烃类原料导入位置的流速越快越好。但是，为达到原料烃类导入位置高流速化的目的，例如，使原料烃类导入位置的流速提高到接近音速的程度，就会在整个燃烧炉内造成很大的压力损失。特别是在较长的扼流部分内喷雾原料烃类时，压力损失更大，水性聚氨酯分散体，这样就必须增强燃烧空气的鼓风机等周边装置的作用。另外，向扼流部分内导入高速燃烧气体会因气体的动能而对扼流部分入口等燃烧气体直接或间接接触的部分造成损伤。所以，希望寻求一种不会造成很大的压力损失、不会对装置造成很大损伤、且可将原料烃类导入部分的燃烧气体流速提高到马赫0.8~1的程度的方法。

油墨批发(图)-水性聚氨酯分散体-漯河水性聚氨酯由浙江罗星实业有限公司提供。“水性聚氨酯,皮革化工,皮革化料,水性树脂,水性粘合剂”就选浙江罗星实业有限公司([www.fcncf.cc](http://www.fcncf.cc))，公司位于：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇步焦公路369号，多年来，罗星坚持为客户提供好的服务，联系人：姚经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。罗星期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司([www.bjzhifuchang.com](http://www.bjzhifuchang.com))还是从事河北水性聚氨酯，江苏油性聚氨酯厂家，四川水性pu树脂批发的厂家，欢迎来电咨询。