

# 光纤终端盒批发供应

产品名称	光纤终端盒批发供应
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	85.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:QQ 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号(注册地址)
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 光纤终端盒批发供应

在理想情况下,光线在光纤出射端的出射角与从光纤入射端的入射角的绝对值相等,其符号由全内反射次数的奇偶而定。奇数次符号为正,偶数次符号为负。这一性质对传递图像十分有用。光纤内窥镜,简称内镜或纤镜。其光学系统通常包括照明系统、观察系统和照相记录系统等部分组成。1、照明系统主要有光源、导光束、凹透镜等部分。外部光源发出的光经导光束传至内窥镜先端部光纤终端盒的一个凹透镜上,经凹透镜发散,以获得更宽广的照明视场。2、观察系统主要有直角屋脊棱镜、成像物镜、传像束、目镜等部分。成像光线进入观察系统,首先经直角屋脊棱镜将光线作90°转向射至成像物镜,并由该物镜成像在光纤终端盒传像束的一个端面上,再经光纤束传到其另一端,从目镜后即可看到清晰的物像。3、作照相记录时,上述观察系统中的目镜则起到照相机镜头(即照相机物镜)作用。当调整好焦距,按下照相机快门按钮,即可将像记录在照相底片上。目前光纤终端盒已研制出各种用途的医用光纤内窥镜。

法兰式：光缆终端盒具备光缆固定、熔接功能，起终接光缆的作用，用于实现尾纤和光缆的连接。有12芯、24芯、48芯系列容量配置。

### 产品特点

壳体采用静电喷塑，外形美观，使用方便。

内配光缆固定装置、熔接盘、过线环。

熔接盘采用叠加式结构，配置灵活，容量可达96芯，使用带状光缆可达144芯。

具有使光缆金属结构与终端盒壳体绝缘并能方便地引出接地的功能。

能提供充足的光缆终端安放和余留光纤存储空间。

可根据用户需求定制特殊规格尺寸。

大气压力70Kpa-106Kpa

19英寸机架式终端盒：

19英寸标准尺寸，可以安装在任意19英寸机架、机箱上。

尾纤：一端有接头，另一端是一根光缆纤芯的断头。通过熔接，与其他光缆纤芯相连。

尾纤作用：主要是用于连接光纤两端的接头。尾纤一端跟光纤接头熔接，另一端通过特殊的接头跟光纤收发器或光纤模块相连，构成光数据传输通路。

一般我们购买不到纯粹的尾纤，而是如图所示的跳线，中间一剪开，便成了尾纤。

尾纤：用在终端盒里，连接光缆中的光纤，通过终端盒耦合器（适配器），连接尾纤和跳线。

跳线：跳纤两头都是活动接头。起连接尾纤和设备作用。

光纤耦合器：是用于两条光纤或尾纤的活动连接通俗称为法兰盘。

光纤终端盒

：是一条光缆的终接头,他的一头是光缆,另一头是尾纤,相当于是把一条光缆拆分成单条光纤的设备。

光缆接续盒：是两条光缆对接成一条长的光缆用的。他们之间是不能互换使用的,光缆与光端机之间是通过光纤终端盒连接的,也就是光端机上只能插尾纤。

帽式/立式

关于终端盒和熔接盒是否可以这样理解？在其中光纤的两个头熔接，只不过前者是光缆和尾纤的熔接，后者是光缆之间的熔接。

接续盒和终端盒是不一样的 接续盒是全密封的可以防水但是它无法固定尾纤,终端盒不防水,内部结构一边可固定光缆,一边可固定尾纤。

耦合器只能连接两条尾纤并且分SC/PC、SC/SC、ST/ST、FC/FC、SC/FC等接口,而光缆和尾纤之间是用熔接机熔接的是死的。

尾纤与跳线 有什么区别？把跳线一分为二可以做为尾纤用么？尾纤只有一头是活动接头,跳纤两头都是活动接头,接口有很多种,不同接口需要不同的耦合器,跳纤一分为二可以做为尾纤用。