

无缝断桥铝门窗厂家 无缝断桥铝门窗 广西伟昌建材

产品名称	无缝断桥铝门窗厂家 无缝断桥铝门窗 广西伟昌建材
公司名称	广西河池伟昌建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河池市城东路1号“河池市鸿宇建材交易市场”29栋C-29-9、29栋C-29-10、29栋C-29-11、29栋C-29-12号商铺
联系电话	15510909919

产品详情

玻璃

- 1.中空玻璃：两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘接密封，使玻璃层间形成有干燥气体空间的制品。
- 2.夹层玻璃：由一层玻璃与一层或多层玻璃、塑料材料夹中间层而制成的玻璃制品。
- 3.北京市地方标准规定：建筑外门、外窗用玻璃必须采用中空玻璃（不包括封闭阳台的外窗）其空气层厚度不小于9mm，严禁使用单层玻璃及简易双层玻璃。
- 4.天津市地方标准规定：门窗用玻璃应采用中空玻璃，其空气层厚度不小于12mm。
- 5.常用的中空玻璃空气层厚度有9mm、12mm、15mm，中空玻璃单道密封胶层厚度为 $10\text{mm} \pm 2\text{mm}$ ，双道密封外层密封胶层厚度为5mm—7mm，胶条密封胶层厚度为 $8\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 。

型材厚度

铝合金窗的型材厚度建议选1.4mm厚度，但是有些商家为了偷工减料，可能会给你1.2mm厚度，所以安装

现场的时候，一定要在检查下门窗型材的厚度哦。铝合金门选1.6mm厚度以上的，无缝断桥铝门窗，有些可能觉得厨房门轻一点比较好推会选择1.2或1.4铝材的，但是如果是装阳台门，要抗风压这些的，无缝断桥铝门窗订做，建议还是选择重型推拉门，1.6mm以上。

门窗安装要求

(1) 门窗框安装前，无缝断桥铝门窗厂家，必须先对洞口进行检查，应保证门窗框与预留洞口间距2-3cm内。若间距大于3cm，需用C20细石混凝土加镀锌钢网浇筑；7天后，无缝断桥铝门窗定制，方可进行门窗框安装。

(2) 门窗框的固定件采用热镀锌件，厚度 1.5mm，宽度 20mm。固定点间距：转角处、横竖档均 180mm、框边处 500mm。严禁用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。

无缝断桥铝门窗厂家-无缝断桥铝门窗-广西伟昌建材(查看)由广西河池伟昌建材有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。广西河池伟昌建材有限责任公司(www.hcwc-alu.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!