

土豆机橡胶配件 坤豪橡塑制品 橡胶配件

产品名称	土豆机橡胶配件 坤豪橡塑制品 橡胶配件
公司名称	重庆坤豪橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市南川区东城街道办事处工业园区龙岩组团金盛路2号
联系电话	13320283465

产品详情

即使该橡胶密封件只同饮用水直接接触，那么水中残留的消毒剂也是一个需要考虑的因素。即与橡胶件接触的饮用水是用什么来消毒的。世界上每个国家和地区的消毒方式都不一样。主要的方式有氯化消毒和消毒等[3]。研究表明，这些残留在水中的消毒剂会与橡胶件发生化学反应，使橡胶件溶胀变形，甚至分解，从而影响了橡胶件的密封功能和寿命。

再者，如果该橡胶密封件要与饮用水直接接触，那么材料的安全性也至关重要。比如，矿用电器用三元乙丙橡胶配件，有些阀门与水直接接触的部分是阀体内侧的橡胶密封部分。

国外对氟橡胶在航空发动机中使用温度极限为-35 。

气透性

氟橡胶的气体溶解度比较大，其扩散速度比较小，总的气透性很小。在氟橡胶中，填料的加入，充填了橡胶内部的空隙，从而使硫化胶的气透性变小，这对于真空密封是很有利的。如配合适中，橡胶配件，氟橡胶可解决10⁻⁷Pa真空密封。

耐燃性

氟橡胶遇火能燃烧，离火即自熄。

耐低温性能

氟橡胶的耐低温性能一般，它能保持弹性的极限温度为-15~-20 。随着温度的降低，它的拉伸强度变大，在低温下显得强韧的。在测2mm厚的标准试样时，它的脆性温度在-30 左右;厚度1.87mm时为-45 ;厚度0.63mm时为-53 ;厚度0.25mm时为-69 。一般氟橡胶的使用温度可略低于脆性温度。如美国标准MIL-

25879D中规定使用温度为-40~205 。

它还具有良好的耐水性、气密性及优良的粘结性能。广泛用于制各种耐油橡胶制品、多种耐油垫圈、垫片、套管、软包装、软胶管、印染胶辊、电缆胶材料等，在汽车、航空、石油、复印等行业中成为必不可少的弹性材料专业生产橡胶混炼胶，橡胶配件，橡胶件，电机橡胶配件，硅橡胶、氟橡胶、三元乙丙橡胶、天然橡胶、氯丁橡胶、酯橡胶、氢化等橡胶的混炼胶及各种模压和挤出橡胶制品。产品广泛应用于轨道交通、汽车、船舶、石油、化工、隧道、机械设备、塑料门窗、幕墙工程等。

首先橡胶的来源是橡胶树等植物的胶乳，橡胶的极富弹性成为了作为绝缘橡胶板的选择的一个理由，良好的弹性让绝缘橡胶板在进行铺地等其他的过程中不容易断裂，并且有着良好的伸展性和可延伸性。

土豆机橡胶配件-坤豪橡塑制品(在线咨询)-橡胶配件由重庆坤豪橡塑制品有限公司提供。重庆坤豪橡塑制品有限公司(www.tz1288.com)为客户提供“生产,加工,销售:橡塑制品,管材”等业务，公司拥有“坤豪橡塑制品”等品牌。专注于其它等行业，在重庆重庆市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈德福。