

槽式桥架 轩洋水电安装 桥架

产品名称	槽式桥架 轩洋水电安装 桥架
公司名称	重庆轩洋水电安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区二郎街道保利.九悦荟
联系电话	17784266655

产品详情

为您分析重庆桥架的安装规则

为您分析重庆桥架的安装规则

重庆桥架是我们日常生活中非常常见的设备，它主要起到的支撑和保护作用，所以当按照其规则安装时，桥安装的规则是什么，下面由重庆大桥厂为大家做一个详细的说明。

1. 环境条件一般有三种：腐蚀性环境、正常环境和特殊环境。

2. 根据大多数的方向，您可以沿着工艺管道沿着室内、柱、梁、地板和室外走。

三. 计算负荷。计算缆索桥框架的冲击截面上单位长度索的重量 Q 和总荷载 g 。 N_1, N_2, \dots, N_N 类型： $Q_1, Q_2, Q_3, \dots, Q_N$ 为每个单元重量（kg/m） $N_1, N_2, \dots, N_3, \dots, N_N$ 是相同的根数 G 总计 $<G$ 许可（允许负荷参考负荷曲线图）

4. 根据桥梁的荷载和桥梁的安装环境选择桥梁框架，根据桥梁框架的荷载曲线，确定桥架的类型和规格、柱的间距、支架的长度、桥梁的水平。我，桥架，柱子的长度等等。

5. 根据的方向和安装环境确定桥架的固定方式；悬挂式和竖直式（两者均可单侧或双侧固定）、壁式等。

6. 重庆桥架上各种的布置及层间距离。

有关电缆桥架的内容

桥架简称桥架，是敷设用的，通常有梯形桥架、槽型桥架等材质有钢板热镀锌、电镀锌、喷塑、玻璃钢等。

桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构，由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设，也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上，应体现结构简单，造型美观、配置灵活和维修方便等特点，全部零件均需进行镀锌处理，玻璃钢桥架，安装在建筑物外露天的桥架。

强弱电桥架之间的安全距离：

桥架安装规范里边有：桥架多层安装时控制间不小于0.2M，电力间不小于0.3M，弱电与电力间不小于0.5M，如有屏蔽盖可减少到0.3M，桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M。

不同电压不同用途的不宜敷设在同一层桥架内 如果条件限制敷设在同一层桥架内，中间需加隔板。

为了防止人体触及或过分接近带电体，或防止车辆和其他物体碰撞带电体，以及避免发生各种短路、火灾和事故，在人体与带电体之间、带电体与地面之间、带电体与带电体之间、带电体与其他物体和设施之间，槽式桥架，都必须保持一定的距离。

桥架走向图属于电气施工图纸，电缆桥架，标注敷设的位置，连结等，同时对型号规格、数量用桥架规格都有要求的电路图。

桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构，由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设，也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上，应体现结构简单，造型美观、配置灵活和维修方便等特点，全部零件均需进行镀锌处理，安装在建筑物外露天的桥架。

工程设计中常见的第三个问题是电缆桥架型号没有标注防腐层的类别，也没有统一的文字说明。此问题在现实中有教训，如我国承担总承包的印尼某工程，钢制电缆桥架的表面防腐处理没有进行盐雾试验，完工不久桥架就锈蚀得相当严重，不得不更换。

电缆桥架的表面防腐层类别主要有热浸锌、镀锌镍、冷镀、粉末静电喷涂等方式，生产厂家资料显示：热浸锌工艺寿命不小于40年，适用于室外重腐蚀环境，造价高；镀锌镍工艺寿命不小于30年，也适用于室外重腐蚀环境，造价高；冷镀锌工艺寿命不小于12年，适用于室外轻腐蚀环境，造价一般；粉末静电喷涂工艺寿命不小于12年，适用于室内常温干燥环境，价格一般。设计人员应该根据工程环境条件合理选择电缆桥架的表面防腐层类别，并在设计文件中清晰地表达。

槽式桥架-轩洋水电安装(在线咨询)-桥架由重庆轩洋水电安装工程有限公司提供。重庆轩洋水电安装工程有限公司(www.xysd023.com)是从事“水电安装,管道改造,水电维护维修,水电设备维护保养”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：汪平。

。

