

pe排水管材厂家 pe排水管 华海源管业

产品名称	pe排水管材厂家 pe排水管 华海源管业
公司名称	四川华海源科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省绵阳市游仙区石马镇
联系电话	19981756715 19981756715

产品详情

排出管安装

(1)排出管的埋深取决于室外排水管道标高并符合设计要求，排出管与室外排水管道一般采用管顶平接，其水流转角不小于90°;若采用排出管跌水连接且跌落差大于0.3m，其水流转角不受限制。室外埋设时须保证管道有足够的覆土深度以满足防冻、防压要求。

(2)安装托、吊排出管要先搭设架子，将托架按设计坡度裁好或裁好吊卡，pe排水管采购，量准吊杆尺寸将预制好的管道托、吊牢固，pe排水管，横管支承件间距不大于2m。

(3)托、吊排出管在吊顶内者，在吊顶前需做闭水试验，按隐蔽工程项目办理隐检手续。

pe排水管道系统注水时，应打开管道各处的排气阀，将空气排尽。待水灌满后 HDPE管，pe排水管价格表，关闭排气阀，缓慢的将水压伸到试验压力并稳压30min，期间如有压力下降可注水补压，但不得高于试验压力。检查HDPE管道借口，配件等处有无渗漏现象。当有渗漏现象时应终止试压，查明原因并采取相应措施后重新组织试压。无问题时停止注水补压并稳定60min，当60min后压力下降不超过试验压力的70%时 HDPE管合格，pe排水管材厂家，则预试验阶段的工作完成。否则应查明原因，并采取相应的措施后在组织试压。

横支管安装

(1)先将安装横管尺寸测量记录好，按正确尺寸和安装的难易程度应预制好(若横管过长或吊装有困难时可分段预制和吊装)，然后将吊卡装在楼板上，并按横管的长度和规范要求的坡度调整好吊卡高度，再开始吊管。

(2)横管与立管的连接和横管与横管的连接，应采用45°三通、四通或90°斜三通、斜四通，尽量少采用90°

正三通、正四通连接。横管吊卡的间距不得于2m，且必须将吊环装在承口部位，吊杆要垂直。

pe排水管材厂家-pe排水管-华海源管业(查看)由四川华海源科技发展有限公司提供。四川华海源科技发展有限公司(www.schhype.com)在塑料建材这一领域倾注了无限的热忱和热情，华海源管业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄静。