

山东卓众泵业制造有限公司批发自吸式洒水泵

产品名称	山东卓众泵业制造有限公司批发自吸式洒水泵
公司名称	山东卓众泵业制造有限公司
价格	500.00/个
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区石马镇桥东村
联系电话	13280609588

产品详情

泵为带有增速箱的自吸式离心泵，主要有增速箱、泵体、泵轴、轴、叶轮、机械密封等部件组成。2、泵工作动力直接由汽车发动机取力器提供，作地面使用也可用电机或其它柴油机驱动。3、泵的轴封采用机械密封，运行可靠。4、当水源含有泥沙、杂物时，吸入管进口应设置网罩，其网孔总面积应不小于300cm²，网孔应小于6mm。工作原理泵采用外混式自吸结构，泵内须存有适量的液体，泵启动后叶轮旋转其进口处产生负压。吸入管路中气体与泵内液体混合通过压出室进入气液分离室。由于气体和液体比重不同气体从液体中分离出来，经出口管路排出，液体在分离室中下没，经回流孔回到叶轮外缘，再次进行气液混合和分离，如此循环直至泵体及吸入管内气体排尽而充满液体而完成自吸过程，泵投入正常输液工作。为确保泵有良好的自吸能力和其它性能，必须具备以下条件：1.泵在工作前，泵内的储液液面必须高于泵轴，因此泵的进口应接向上弯的弯管，再接水平管和快速接头，接头中心线应高于泵轴中心线260mm。2.进口管路，阀门及管件必须保证不漏气，尽量减少弯头。3.吸入管的吸入口必须浸没于液体中，以免空气进入泵内影响抽液。