

216芯光纤分配架批发工艺精良性能优异

产品名称	216芯光纤分配架批发工艺精良性能优异
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----216芯光纤分配架批发工艺精良性能优异纤芯容量：一个光纤配线架应该能使局内的芯数的光缆完整上架，在可能的情况下，可将相互联系比较多的几条光缆上在一个架中，以方便光路调配。同时配线架容量应与通用光缆芯数系列相对应，这样在使用时可减少或避免由于搭配不当而造成光纤配线架容量浪费。216芯光纤分配架批发工艺精良性能优异2、功能种类：光纤配线架作为光缆线路的终端设备应具有4项基本功能。= 1* GB3 固定功能光缆进入机架后，对其外光纤护套和加强芯要进行机械固定，加装地线保护部件，进行端口保护处理，并对光纤进行分组和保护。= 2* GB3

熔接功能：光缆中引出的光纤与尾缆熔接后，将多余的光纤进行盘绕存储，并对熔接接头进行保护。
= 3* GB3 调配功能：将尾缆上连带的连接器插接到适配器上，与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器能够灵活插、拔；光路可进行自由调配和测试。
= 4* GB3 存储功能：为机架之间各种交叉的光连接线提供存储，使它们能够规则整齐的放置。配线架内应有适当的空间和方式，使这部分的空间和方式，使这部分光连接线走线清晰，调整方便，并能满足*小弯曲半径的要求。

1、产品概述：ODF光纤配线架是用来对光缆光纤进行终端、保护及管理的系统。它能完成对光缆的固定

、剖分、接地保护；光纤的固定连接、合理布放、预留盘绕、连线、调度等功能。

2、使用条件

工作温度：-5 ~ +40

贮运温度：-25 ~ +55

大气压力：70 kPa ~ 106kPa

运输：经包装的产品能适应火车、轮船、汽车和飞机等交通工具正常运输。

576芯ODF光纤配线架规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供满意的服务ODF光纤配线架是我公司研制开发的高容量、大密度、全正面操作的光纤配线柜。它同时适用于普通光缆和带状光缆，本架由机柜、光纤储纤单元、光纤单元体及光纤直熔配线单元等部分组成。由于采用模块化的结构，用户可根据容量的配置功能模块的数目进行灵活的安装。