

细砂回收设备视频 博信重工 市北区细砂回收设备

产品名称	细砂回收设备视频 博信重工 市北区细砂回收设备
公司名称	河南博信重工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市永安街道朝阳路3号
联系电话	15736778898

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南博信重工设备有限公司

2、聚氨酯筛板取代金属筛板

因为聚氨酯材料弹性模量小、内阻大，改用聚氨酯筛板可有效降低噪声。据相关资料介绍，就筛板本身而言，在同样的激振条件下，聚氨酯筛板的噪声可比普通金属筛板低15~20dB(A)。但由于侧板等其他部件的噪声还没有降下来，在实际使用中，细砂回收机的整体噪声可下降5dB(A)。

博信重工的细砂回收机不仅有配套各种尺寸的聚氨酯筛板，振动细砂回收机底座还配有橡胶弹簧，细砂回收设备厂家，弹簧端部与支座之间产生相对滑动。由于是干摩擦，因此摩擦噪声频率高，声音大，选用橡胶弹簧大大降低了振动产生的配件摩擦噪音。

3、筛箱侧板加约束阻尼层

筛箱侧板、后端板等板结构都是由薄板经焊接或铆接而成，市北区细砂回收设备，这些大面积的薄板在激振力作用下会辐射出较强的噪声，板面辐射噪声的大小与板面振动速度的平方成正比，为此可采取给板面施加约束阻尼材料来达到降噪的目的。

4、溜槽加橡胶衬板

细沙回收机有入料溜槽和出料溜槽，溜槽是用钢板焊成的，细沙回收设备视频，物料在溜槽内的碰撞与摩擦同样会影响细沙回收机的噪声，为此在入料和出料溜槽的内壁上铺上橡胶衬板也可以降低溜槽噪声。

质量好的细沙回收机一般采用高耐磨原料进行泥沙分离器的制作，分离器须有高弹性、高强度、抗扯切等特点。其高压泵也应该采用动力、高效密封、浆体不易泄漏的高效节能型真空高压泵。同时考虑到细沙回收机工作时的特点，需选用变形和承载力大的高效复合弹簧(注：橡胶弹簧与金属弹簧根据物料不同可定制)。

细沙回收机回收效果：合理的水路设计，包括返水调节、溢流调节等机构，使整机回收效果更为理想。工艺合理，结构优化，处理后的水、泥均能达到环保要求。

细沙回收机选购方案参考：

- 1、时产80吨的型号我们可选BX300细沙回收机：处理量60-90t/h。
- 2、时产100吨的型号我们可选BX350细沙回收机：处理量80-120t/h。
- 3、时产200吨的型号我们可选BX750细沙回收机：处理量160-240t/h。

用户效果反馈：

用户一：细沙回收机在生产运行过程中一直非常稳定，细沙回收设备多少钱，出现故障的概率很小，制成的砂子粒度均匀，非常满意。

用户二：在环保这么严格的情况下，本来很担心，怕机器过不了环保，没想到粉尘和噪音非常少，并且细沙回收效率高，我们公司很感谢这款博信细沙回收机设备带来的效益。若您想了解质量好的细沙回收机报价等详情，欢迎您亲自来厂参观选购。

1.开始前的检查工作

首先检查排水孔和排水孔是否有杂物，及时清理，防止排水孔和排水孔堵塞。同时，有必要清理水箱和轮斗中影响运动的碎屑。在此之后，仔细检查所有紧固件是否完全拧紧并拧紧螺母，尤其是新的细沙回收机。在预启动检查没有问题之后，细沙回收机和传动部件是正常的。启动细沙回收机。

2.启动设备时的检查工作

如果在启动细沙回收设备后发现异常，请立即停止。只需找出故障原因并在再次启动之前将其消除。细沙回收设备允许在空载下启动。细沙回收设备正常运行后，根据需要添加原料到细沙回收机中。停止细沙回收设备时，应按操作顺序完成，禁止细沙回收设备关闭物料或停机后继续加药。

3，每日检查细沙回收设备

- a、细砂回收设备安装完成后，各机构应经常检查和调整，以确保灵活性和可靠性。
- b、在摩擦表面上，不应有污垢，必须清除污垢。注意检查每个部件中的螺钉是否有断裂或松散的线束。如果超过相关规定，必须立即更换。
- c、应经常检查沉积物分离器，振动筛，真空高压泵和其他部件，以确保其正常运行。
- d、始终检查细砂回收设备各部分的连接。如果松动，应该拧紧。当身体处于压力下时，应检查车身连接螺栓的紧固程度。所有连接轴必须有一个开口销，需要完全打开。

在细砂回收设备的使用中，有必要根据正确的操作步骤进行检查。当然，日常维护和检查也非常重要，可以大大降低细砂回收机的故障率，大大延长设备的使用寿命。

细砂回收设备视频-博信重工-市北区细砂回收设备由河南博信重工设备有限公司提供。河南博信重工设备有限公司（www.hnbxzg.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.mm.bxzg.com）还是从事轮式洗砂机，螺旋洗沙机，小型洗砂机的厂家，欢迎来电咨询。