

# 山东卓众泵业制造有限公司批发ISW型卧式离心泵

产品名称	山东卓众泵业制造有限公司批发ISW型卧式离心泵
公司名称	山东卓众泵业制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区石马镇桥东村
联系电话	13280609588

## 产品详情

品概述ISW型卧式离心泵根据IS型离心泵与立式泵的独特结构组合设计，并严格按照国际标准ISO2858和最新的国家管道离心泵标准JB/T53058-93进行设计制造的高效节能产品。该泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISW型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等，是目前国家标准定型推广产品。 特点与用途 1、

吸入压力 1.0Mpa，或泵系统最高工作压力 1.6Mpa,即泵吸入口压力+泵扬程

1.6Mpa、泵静压试验压力为2.5Mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于

1.6Mpa时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。2、

环境温度<40℃，相对湿度<95%。3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm.注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便采用耐磨式机械密封。

安装示意图 主要作用 1、 ISW型管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液

体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林灌溉，消防增压及设备配套，使用温度T

： 80℃。2、 ISWR（WRG）型热水（高温）循环泵广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及

宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，ISWR使用温度T： 120℃、WRG使用

温度T： 240℃。3、 ISWH型卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门，使用温度T：-20℃ -120℃。4

、 ISWB型卧式油泵，供输送汽油、柴油、煤油等石油产品，使用温度T：-20℃ -120℃。