

外墙真石漆 生之树涂料高品质 外墙真石漆批发

产品名称	外墙真石漆 生之树涂料高品质 外墙真石漆批发
公司名称	丽水市生之树涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区水阁工业园区石牛路77号1号楼
联系电话	15657920135 15657920135

产品详情

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产。

生之树涂料与您分享仿石漆施工方法：

- 1、基底处理：将特工工基底表面的泥屑油污等杂物清除干净，并将缝隙用水性腻子填补平整，然后按照设计的石块图案用墨汁勾描出黑线条。外墙真石漆
- 2、刷涂底漆：经处理的基底，刷涂两道水溶性明底漆，干燥后，用胶带纸沿勾描的条粘贴住不须喷涂部位。
- 3、喷涂仿石漆：刷涂底漆后，用压力为5-6kg/cm²、口径为5-7mm高压喷涂设备缓慢而均均匀地十字交叉喷涂仿石漆，形成2-2.5mm厚涂层。在涂膜干燥前揭去胶带纸。
- 4、刷涂面漆：待仿石涂层完全干燥后，全面检查一次，如有尘屑凹陷处，外墙真石漆，用砂纸磨平或修整。然后用深色涂料描缝，干燥后，刷涂一道耐黄变的清漆。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆 仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产，产品大量运用于政府重点工程、大型开发商楼盘、各类高档酒店、大中小学等建筑内外墙工程。

生之树涂料与您介绍真石漆对基层墙面的要求：

- 1.坚固。合格的基层，必须达到一定的坚固程度，在判断基层是否坚固时，可将敲打、目测、刮划等多种检测方式结合，以确保基层坚固，合乎施工标准。外墙真石漆

- 2.平整。平整是确保涂料装饰效果的一项重要步骤，在细节上应注意：阴阳角垂直、方正、立面垂直等。
- 3.干燥。从技术层面讲，基层的含水率应 $<10\%$ ，可通过专业仪器进行检测，通常对水泥砂浆而言，在保持通风良好的情况下，夏季14天、冬季28天，其含水率方可达到要求，外墙真石漆品牌，切不可为了赶工期而忽视基层养护。
- 4.中性：通常施工的水泥砂浆具有很强的碱性，为了防止泛碱现象，应当将基层的PH值趋向于中性，一般来说， $PH<9$ 。
- 5.清洁。基层表面洁净有利于增加涂层附着力，保证施工质量。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产。外墙真石漆

生之树涂料与您分享：

在日常生活中普通消费者如何判断真石漆的好与坏呢？

- 1用手抓一把真石漆半分钟后放掉，再等七八分钟去洗手，如果手上粘的乳液很难洗掉，就说明质量是可以的，越难洗越好；
- 2喷的时候同等粗的颗粒掉砂少说明质量可以，掉得越少越好；外墙真石漆
- 3喷的时候成品面不流挂，出料声音稳定，外墙真石漆价格，真石漆出枪顺畅，枪口能连续形成均匀的雾化面说明质量可以；
- 4真石漆干透后指甲扣不动，指甲按下去不轻易出现沟槽，强度越高越好（弹性真石漆除外）；
- 5完工半年左右经过日晒雨淋漆面不发白，没有明显变色的说明质量可以。

外墙真石漆-生之树涂料高品质-外墙真石漆批发由丽水市生之树涂料有限公司提供。丽水市生之树涂料有限公司（yihe.no2.35nic.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！