

乐天保洁 开荒保洁 宣城保洁

产品名称	乐天保洁 开荒保洁 宣城保洁
公司名称	安徽乐天环境服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区镜湖世纪城绿地新都会办公C座五层
联系电话	18605530805 18605530805

产品详情

瓷砖大理石墙面清洁规程

保洁瓷砖大理石墙面清洁规程：

- 1、备：桶、铲刀(或刀片)、短柄刷、毛巾、洗洁精。
- 2、装好两桶水，其中一桶放入适量的洗洁精。
- 3、用铲刀、刀片轻轻刮掉墙面的污垢，脏渍。
- 4、把毛巾浸入放有洗洁精的水中拿起拧干，沿着墙壁从上往下来回抹擦。
- 5、有污渍的地方，再用短柄刷洗。
- 6、用另一条毛巾浸透清水后，用中等力度拧干，彻底清抹干净。
- 7、换水后，日常保洁，将毛巾浸透拧干，开荒保洁，再清洁一遍。
- 8、工作完后，须及时再用拖把干净地面。
- 9、墙面污渍至少半月清洁一次，各管理处在此基础上视具体情况规定本管理处的清洁次数。

地暖清洗的5点注意事项

通常情况下，在地暖使用一段时间之后，千万不能置之不理，要懂得日常的清洁和保养，才能保证地暖的采暖效果和使用寿命。那么地暖清洗有哪些事项需要注意的呢？

1、地暖清洗的时间？

地暖管的最佳清洗时期为供暖前、中、后三个时期，供暖前清洗可将管内的生物粘泥、杂质都清除掉，从而保证供暖期间的正常使用。供暖中进行清洗可直观地感受到管路系统在排除生物粘泥、杂质后的采暖效果及防止细菌的再生和繁殖。供暖后期清洗是最为重要的，因为自来水公司供出的自来水水质一般较差，里面还有杂质和细菌，细菌的繁殖和再生一般是在春季和夏季，如不把它彻底清除，将对使用者的健康造成很大的危害。

2、采暖时家里温度很高还需要清洗吗？

需要清洗！现在多数城市都是传统集中供暖，因此供水温度较高（地暖供水温度应在55 左右，传统集中供暖供水温度在80 左右，由此产生的地暖用户家里温度较高的现象）。有的地暖用户把供水阀门关小或者关闭，使地暖管中水流速度变慢，形成管路沉积物，更容易造成管路栓塞，因此更应该清洗。

3、多长时间清洗一次地暖？

两年进行一次专业清洗为好，地暖使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养。

4、刚进户的需要清洗吗？

刚进户时最好清洗一次，避免因一些不专业的地暖施工而产生的管道中残留杂质、石块、水泥等在短时间内造成地暖管路堵塞。

5、不清洗地暖会造成什么影响？

据有关资料统计，在采暖过程中地暖管内壁每增加1mm污垢，宣城保洁，就会使环境温度降低6 ，工厂保洁，这不仅影响了正常采暖温度，而且也造成了能源的浪费。在此情况下继续使用很可能造成管路堵死，甚至造成需破坏地面、拆除或更换地暖管路系统来解决问题的局面，会给地暖用户造成财产损失及生活不便。

保洁抹物操作规程：

- 1、备：毛巾、刀片(必要时)、清洁剂(必要时)、呢绒布料(必要时)。
- 2、毛巾使用中要经常清洗，保持干净。
- 3、使用前将洗净的毛巾拧干，对折多次后使用，一面擦脏后及时换另一面使用。
- 4、从物体的一端尽头抹到另一端尽头(避开有不平的一端)。
- 5、物体表面如有较厚的污渍，可先用刀片铲干净。
- 6、处理污渍时如无特殊情况，均使用中性清洁剂。
- 7、使用清洁剂时，需将清洁剂喷在毛巾上，再抹抹物，不可直接将清洁剂喷到物体上。
- 8、镜面物体需要用质量好的呢绒布料擦拭，不可用粗糙毛巾以免划伤镜面。
- 9、清洁完毕后，必须将抹布洗净晾干。

乐天保洁(图)-开荒保洁-宣城保洁由安徽乐天环境服务有限公司提供。“保洁,外墙清洗”就选安徽乐天环境服务有限公司(www.ahletian.com),公司位于:芜湖市镜湖区镜湖世纪城绿地新都会办公C座五层,多年来,乐天保洁坚持为客户提供好的服务,联系人:陈经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。乐天保洁期待成为您的长期合作伙伴!