

安徽仪表专业厂家大量现货供应蒸汽涡街空气氮气流量计

产品名称	安徽仪表专业厂家大量现货供应蒸汽涡街空气氮气流量计
公司名称	安徽中普仪器仪表有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:中普 型号:ZP-LUGB 产地:安徽
公司地址	安徽省阜阳市颍泉区工业园顶大北路西侧鹿坎路北侧78号17683334806
联系电话	17683334806

产品详情

一、产品介绍 ZP-LUGB型插入式涡街流量计，可广泛的适用于各种行业大口径气体、液体、蒸汽流量计量，也可测量含有微小颗粒、杂质的混浊液体，并可作为流量变送器用于自动控制系统中。

ZP-LUGB型插入式涡街流量传感器防爆型，符合GB3836-83《爆炸性环境用防爆电气设备》的有关规定，防爆标志为“iaIICT4”，该仪表适用于工厂C级T4组及其以下的爆炸性危险场所。

二、产品特点

可实现不断流拆装传感器，可实现放大器与传感器分离（分离距离15m）。

采用消扰电路和抗振传感头，使仪表具有一定抗环境振动性能。压力损失小，量程范围宽，范围度达10-25。无可动部件，长期稳定，结构简单便于安装和维护。可测介质温度达+250。

三、技术参数

公称口径：DN200mm～DN2000mm 测量介质：液体、气体、蒸汽 可测介质温度：-40～+250 输出信号：电压脉冲、4-20mA（+24VDC）、现场液晶显示（3.6V锂电可连续运行两年以上）。

四、型号及功能选择

ZP-LUGB 插入式涡街流量传感器

ZP-LUGB型插入式涡街流量计表体安装形式

1 ZP-LUGB型插入式涡街表体断流拆装式

2 ZP-LUGB型插入式涡街表体不断流拆装式

</DIV>

B-可测介质

1 气体、液体、蒸汽通用（只限数字滤波智能示型涡街）

2 测量液体

3 测量气体

4 测量饱和蒸汽、过热蒸汽

O -涡街口径

LUGB型插入式涡街

O	口径
020	200mm
025	250mm
030	300mm
035	350mm
040	400mm
045	450mm
050	500mm
060	600mm
070	700mm
080	800mm
085	850mm
090	900mm
100	1000mm

150	1500mm
160	1600mm
170	1700mm
180	1800mm
190	1900mm
200	2000mm

D-输出信号

0 电压脉冲 (低电平 1V, 高电平 6V , 脉宽 10uS)

1 两线制4-20mA输出(温压补偿型为三线制)

2 无信号输出现场显示

E-可测最高介质温度

0 -40 ...+150

1 -40 ...+280 (LUCB型插入式涡街250)

2 -40 ...+350 (LUCB型插入式涡街不可选)

3 -40 ...+420 (只限传感头不断流拆卸型)

F-防爆等级

0 无防爆认证, 防护等级为IP54、IP65

1 本安防爆型, 防爆等级为Exia CT4

2 隔爆防爆型, 防爆等级为Exd CT6

G-涡街放大器显示形式

0 无现场显示型 (无补偿功能)

1 现场显示型 (液晶显示, 可显示瞬时流量、累积流量, 补偿型还能显示温度、压力、标准流量等)

H-仪表精度等级

0 1.0级（LUGB型首选，LUCB型需协议供货）

1 0.5级（只限LUGB型涡街）

2 0.2级（只限LUGB型涡街，需协议供货）

3 2.5级（LUCB型插入型涡街首选型）

4 1.5级（LUCB型插入式涡街需协议供货）

5 低流速型涡街（表体内直接缩径，精度 1.5级）

I-放大器安装形式

0 表体与放大器不分离型

1 表体与放大器分离型（分离距离 10米。温度及温压补偿型表体不可选）

2 表体潜水式涡街

J-涡街放大器工作电源

0 12VDC供电

1 24VDC供电

2 3.6V锂电池供电（只限带液晶显示无信号输出型涡街）

3 3.6V锂电池、24VDC电源同时供电（只限带液晶显示有信号输出型涡街）

HER- LU型插入式涡街表体法兰压力等级

0 PN1.6MPa

1 PN2.5MPa（压力等级 2.5 MPa需协议供货）

M-通讯方式

0 无通讯

1 R485通讯（只限智能式放大器）

2 R232通讯（只限智能式放大器）

N-HART协议

0 无HART协议

1 带HART协议（需协议供货）

Q-滤波方式

0 普通方式

1 智能数字滤波方式（需协议供货）