

铜芯双绞线 多林铜芯线厂家直销 铜芯双绞线价格

产品名称	铜芯双绞线 多林铜芯线厂家直销 铜芯双绞线价格
公司名称	云南多林电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区春城路与昌宏路交叉口宏盛达五金机电市场5号门7幢10号
联系电话	13888511500

产品详情

3类线的标准;

是否易弯曲。双绞线应弯曲自然，以方便布线;

电缆中的铜芯是否具有较好的韧性。为了使双绞线在移动中不至于断线，除外皮保护层外，铜芯双绞线哪里卖，内部的铜芯还要具有一定的韧性。同时为便于接头的制作和连接可靠，铜芯既不能太软，也不能太硬，太软不易接头的制作，太硬则容易产生接头处断裂

是否具有阻燃性。为了避免受高温或起火而引起的线缆损坏，双绞线外面的一层包的皮除应具有很好的抗拉特性外，还应具有阻燃性(可以用火来烧一下测试:如果是好货，胶皮会受热松软，不会起火;如果是假货，一点就着)。为了降低制造成本，铜芯双绞线价格，非标准双绞线电缆一般采用不符合要求的材料制作电缆的包的皮，不利于通信安全。

线缆内四对线每对传输一路信号，因此可同时传输视频、音频、控制信号，铜芯双绞线，杜绝大电流电源在线缆内传输。若需用网线中一对传低压电源DC12V控制在150米以内，AC24V控制在300米以内，控制信号控制在1000以内。有源及部分无源产品内置浪涌防护，需要接地，室外应用可以和摄像机一起接地，注意接地极电阻一定要合格(参考值4欧姆)线缆的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受到外力的挤压和损伤。

注意事项双绞线必须符合国家双绞线标准(1)所用双绞线要为纯铜芯，线径为0.5毫米。

(2)单芯百米电阻为9.38欧姆，铜芯双绞线多少钱，一箱线305米阻值在28欧姆左右，不要超过30欧姆。

(3)扭绞密度要达到五类线标准。

(4) 柔韧性、阻燃性要达到国家检验标准。

如在室外使用，请使用室外防水双绞线。工程布线时禁止与强电压线缆或设备混合接触，也不能与变频设备、通信信号发生器放置在一起。

铜芯双绞线-多林铜芯线厂家直销-铜芯双绞线价格由云南多林电缆有限公司提供。云南多林电缆有限公司(www.ju580.cc)实力雄厚，信誉可靠，在云南昆明的电力电缆等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领多林电缆和您携手步入辉煌，共创美好未来！